
HWI-B140H - Cámara IP 4 MP 1/3" Progressive Scan CMOS

Compresión H.265+/H.265 Lente 2.8 mm EXIR IR LEDs Alcance 30 m



SKU: HWI-B140H

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/hwi-b140h/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Hikvision HiWatch Series Cámara IP 1/3" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2560x1440) Lente 2.8 mm 0 Lux IR Alcance 30 m H.265+/H.265/H.264+/H.264 Dual Stream RJ-45 10/100 Base T PoE IEEE 802.3af Impermeable IP67 IR CUT Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4Mpx (20 FPS) / 1080p / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F1.2 Color 0.028 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection

Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 400 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal & Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	191.3 mm (Fo) x 70 (Ø) mm
Peso	280 g