
HWI-B140HA - Cámara IP 4 MP 1/3" Progressive Scan CMOS



SKU: HWI-B140HA

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/hwi-b140ha/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Cámara IP1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2560x1440)Lente 2.8 mm0 LuxIR Alcance 30 mH.265+/H.265/H.264+/H.264Dual StreamRJ-45 10/100 BaseTImpermeable IP67IR CUTWDR (120 dB)3D-DNRInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIFPoE (IEEE802.3af)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision Hiwatch Series
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	20 fps (2560x1440), 25 fps (1920x1080, 1280x720)
Tasa Sub-stream	25 fps (280x720, 640x480, 640x360)
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	99° (H), 55° (V), 116° (D)
DORI	59 m (D), 23 m (O), 11 m (R), 5 m (I)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux, EXIR IR alcance hasta 30 m
Día / Noche	Filtro ICR removible
Funciones	WDR (120 dB), 3D-DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, Efecto espejo, Privacy Masking, ROI

Detección de movimiento	Soporta detección de humanos y vehículos
Interfaz de red	RJ-45 10/100 BaseT
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, P2P (Solo con conexión por Ethernet)
Acceso remoto	CMS y App para Smartphone / Tablet (Hik-Connect)
Alimentación	DC 12 V / 400 mA / máx. 5 W, PoE (IEEE802.3af)
Uso	Impermeable IP67
Material	Metal y plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	66 mm (Al) x 69.1 mm (An) x 184.1 mm (Fo)
Peso	270 g