
HWI-B141H - Cámara IP 4 Megapixel Hikvision 1/3" Progressive Scan CMOS Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264 Lente 2.8 mm



SKU: HWI-B141H

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/hwi-b141h/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Lente: 1947

POE: 1472

Resolución: 1963

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Bullet, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP O

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, OUTLET

Cámara IP

1/3" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 2.8 mm

0 Lux

IR Alcance 30 m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dual Stream

IR CUT

RJ-45 10/100 BaseT

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

PoE IEEE802.3af

Impermeable IP67

Carcasa metálica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Gama

HiWatch Series

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4Mpx (20 FPS) / 1080p / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color 0.028 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, 3D-DNR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Posicionamiento lente	3 axis
Alimentación	DC 12 V / 350 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal & Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	186.3 mm (Fo) x 71.4 mm(An) x 67.2 mm (Al)
Peso	280 g