

HWI-B149HA(2.8mm) - Cámara bullet ip de 4 megapíxeles y óptica fija



SKU: HWI-B149HA(2.8mm)

[Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/hwi-b149ha2-8mm/](https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/hwi-b149ha2-8mm/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MPImágenes coloridas las 24 horas del día, los 7 días de la semanaAdmite detección de personas y vehículosResistente al agua y al polvo (IP67)Tecnología de compresión eficiente H.265+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología

Tipo de cámara

Serie

IP

Bullet

ColorVu

Imagen

Sensor

CMOS ®

Resolución sensor

2560 x 1440

Tamaño Sensor

1/3'

Velocidad electrónica obturador

1/3s ~ 1/100,000s

Iluminación mínima

0.001Lux

Ratio S/N

Más de 52dB

Vision nocturna

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Luz blanca
IR ON/Off	Automático / Manual
Full Color	Sí
Luz blanca	Sí

Lente

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.0
Ángulo de visión	96°

Distancia Dori

Detectar	64 m
Observar	25 m
Reconocer	12 m
Identificar	6 m

Ejes

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

Video (Camaras)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Color
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)

Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

Alimentación y Consumo

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	5W
Amperaje	400mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

Material y dimensiones

Dimensiones	164.4 x 76.6 (Ø) mm
Material	Metal
Peso neto	420 g
Peso con embalaje	630 g

Características de red

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

Análisis de vídeo

Tipo de detección
Video Tamper
Clasificación humano / vehículo
Detección de movimiento 2.0

Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Si
Sí
Sí (personas y vehículos)

Almacenamiento

Sistema de almacenamiento

FTP