
HWI-B620H-Z - Cámara IP 2 Megapixel Hikvision 1/3" Progressive Scan CMOS Compresión H.265+ / H.265 Lente motorizada 2.8~12 mm Autofocus EXIR IR LEDs Alcance 30 m



SKU: HWI-B620H-Z

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/hwi-b620h-z/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Lente: 1961

POE: 1472

Resolución: 1940

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch

Hikvision HiWatch Series

Cámara IP

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus

0 Lux

IR Alcance 30 m

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Dual Stream

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

Grabación en tarjeta SD

Impermeable IP67

IR CUT

WDR (120dB)

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080p / 720p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm ~ 12 mm Motorizada Autofocus
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F1.2 Color 0.018 Lux @ F1.6
Iluminación infrarroja	0 Lux / EXIR LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 800 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	244.4 mm (Fo) x 105 (Ø) mm
Peso	1015 g