
HWI-D140H(2.8mm)(C) - Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 4MP con iluminación infrarroja 30m



SKU: HWI-D140H(2.8mm)(C)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/hwi-d140h2-8mmc/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Resolución: 1963

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Hikvision HiWatch Series Cámara IP 1/3" Progressive Scan CMOS 4 Megapixel (2560x1440) Lente 2.8 mm 0 Lux WDR 120 dB IR Alcance 30

mH.265+/H.265/H.264+/H.264 Dual Stream RJ-45 10/100 Base T PoE

IEEE 802.3af Impermeable IP67 IR CUT Interfaz WEB, CMS, Smartphone y

NVR Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4Mpx / 1080p / 720p (20 FPS)
Tasa Extra Stream	D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Lente	2.8 mm

Posicionamiento Lente	2 Axis
Iluminación mínima	Color 0.01 Lux @ F1.2 Color 0.028 Lux @ F2.0
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (30 m)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Alarmas	No dispone
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	No dispone
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 500 mA, PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +50° C
Dimensiones	82.4 mm (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	410 g