HWI-D140HA-LU(2.8mm) - Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija



SKU: HWI-D140HA-LU(2.8mm)

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/hwi-d140ha-

<u>lu2-8mm/</u>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch

Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MPAdmite detección de personas y vehículosSmart Dual-Light: tecnología avanzada de largo alcanceMicrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo realResistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK08)Tecnología de compresión eficiente H.265+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología Tipo de cámara Serie IP Minidomo HiWatch

Imagen

Sensor Resolución sensor Tamaño Sensor Velocidad electrónica obturador

Iluminación mínima Ratio S/N

CMOS® 2560 x 1440 1/3'

1/3s ~ 1/100,000s

0.005Lux Más de 52dB

Vision nocturna

Distancia visión nocturna Tipo de visión nocturna

Longitud de onda Luz blanca

Smart Hybrid Light

30 m

Dual light (IR+Luz blanca)

850 nm

Sí (conmuta de IR a color al detectar personas)

Lente

Tipo lente Distancia focal Máxima apertura diafragma Ángulo de visión

Filtro IR

Fija 2.8 mm

F/1.6 980 Sí

Distancia Dori

Detectar 63 m 25 m Observar Reconocer 12 m Identificar 6 m

Ejes

Movimiento 3-Axis

Video (Camaras)

Resolución vídeo 4 Megapíxeles

 BLC
 Sí

 HLC
 Sí

 3D-NR
 Sí

 AGC
 Sí

 AWB
 Sí

WDR (120 dB)

Imágenes por segundo20fpsSalida de vídeoRJ45Modo día / nocheAutomáticoMáscara de privacidadHasta 4 zonasTipo de CodecCBR / VBRTasa bits32Kbps ~ 8MbpsCompresiónH.265+ / H.265 / H.264

Main stream 4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps) Sub stream 720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)

Marca de agua Sí
Espejo On / Off

Audio (Camaras)

Micrófono incorporado S

Compresión de audio G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 /

PCM SI

Filtro ruido

Frecuencia de muestreo 8kHz / 16kHz

Velocidad bits 64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) /

16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

Alimentación y Consumo

 Modo alimentación
 DC

 Voltaje
 12V

 Consumo (w)
 6W

 Amperaje
 500mA

 Alimentación PoE
 Sí

Tipo PoE PoE 802.3af

Ambiente

Temperatura de funcionamiento -30 °C ~ 60 °C

Grado de protección IP67
Antivandálica IK08

Uso Interior / Exterior

Humedad máxima 95%

Material y dimensiones

Dimensiones 97.6 x 121.5 (Ø) mm

Material Metal y plástico
Peso neto 550 g

Peso neto 550 g
Peso con embalaje 810 g

Características de red

Conexión IP

ONVIF

Número máximo de usuarios

Protección contraseña

1 RJ45 (10M / 100M)

Sí, tipo S y T

Hasta 32 usuarios

Sí

Navegadores web
Software de gestión
Dispositivos móviles

Explorer / Chrome / Firefox iVMS-4200 / Hik-Connect
Android / IOS (Apple)

Vista simultánea en vivo Hasta 6 canales

Análisis de vídeo

Tipo de detección avanzada (clasificación persona/vehículo)

Detección de movimiento

Video Tamper

Si
Clasificación humano / vehículo

Sí

Almacenamiento

Sistema de almacenamiento FTP