

HWI-D140HA-LU(2.8mm) - Cámara minidomo ip de 4 megapíxeles y óptica fija



SKU: HWI-D140HA-LU(2.8mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/hwi-d140ha-lu2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Imágenes de alta calidad con resolución de 4 MPAdmite detección de personas y vehículosSmart Dual-Light: tecnología avanzada de largo alcanceMicrófono incorporado para seguridad de audio en tiempo realResistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK08)Tecnología de compresión eficiente H.265+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología
Tipo de cámara
Serie

IP
Minidomo
HiWatch

Imagen

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Tamaño Sensor	1/3'
Velocidad electrónica obturador	1/3s ~ 1/100,000s
Iluminación mínima	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

Vision nocturna

Distancia visión nocturna	30 m
Tipo de visión nocturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Longitud de onda	850 nm
Luz blanca	Sí
Smart Hybrid Light	Sí (commuta de IR a color al detectar personas)

Lente

Tipo lente	Fija
Distancia focal	2.8 mm
Máxima apertura diafragma	F/1.6
Ángulo de visión	98º
Filtro IR	Sí

Distancia Dori

Detectar	63 m
Observar	25 m
Reconocer	12 m
Identificar	6 m

Ejes

Movimiento	3-Axis
------------	---------------

Video (Camaras)

Resolución vídeo	4 Megapíxeles
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	RJ45
Modo día / noche	Automático
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Tipo de Codec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de agua	Sí
Espejo	On / Off

Audio (Camaras)

Micrófono incorporado	Sí
Compresión de audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtro ruido	Sí
Frecuencia de muestreo	8kHz / 16kHz
Velocidad bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)

Alimentación y Consumo

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6W
Amperaje	500mA
Alimentación PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP67
Antivandálica	IK08
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	95%

Material y dimensiones

Dimensiones	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Material	Metal y plástico
Peso neto	550 g
Peso con embalaje	810 g

Características de red

Conexión IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y T
Número máximo de usuarios	Hasta 32 usuarios
Protección contraseña	Sí
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestión	iVMS-4200 / Hik-Connect
Dispositivos móviles	Android / IOS (Apple)
Vista simultánea en vivo	Hasta 6 canales

Análisis de vídeo

Tipo de detección	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Detección de movimiento	Sí
Video Tamper	Si
Clasificación humano / vehículo	Sí

Almacenamiento

Sistema de almacenamiento	FTP
---------------------------	------------