
HWI-D222H-D/W - 1/2.8" Progressive CMOS, ICR, 0lux with IR, 1920x1080/1280x720: 25fps(P)/30fps(N), 2.8mm lens, H.265



SKU: HWI-D222H-D/W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/hwi-d222h-d-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch

Domo WiFi IP HiWatch™ de HIKVISION® 2MP@25/30ips, H.265+/H.265ICR, 0,005 lux, Smart IR EXIR 2.0 30m Óptica fija de 2,8 mm WDR 120dB, 3D-DNR Incorpora micrófono y altavoz Ranura MicroSD R45, Onvif, IP66, 3AXIS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264 y MJPEG

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), Q720P (640x360)

Stream 1: 1080P, 720P (25/30 ips)

Stream 2: Q720P (25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación Smart EXIR 2.0: 30 metros

0,005 lux F1.6 (color), 0 lux IR On

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 111°(H), 59°(V), 133°(D)

Modos de imagen: BLC, WDR 120dB, 3D-DNR

Ajustes de rotación, brillo, saturación, contraste y nitidez desde software cliente o navegador web

Incorpora micrófono y altavoz

Ranura para tarjetas Micro SD/SDHC/SDXC de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)

Interfaz WiFi (IEEE 802.11b/g/n) a 2,4 GHz (hasta 120 metros en campo abierto)

Interfaz Ethernet RJ45 10/100M autoadaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Compatible con ONVIF e ISAPI

Hasta 32 usuarios y 6 visualizaciones simultáneas

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome y Firefox

Software de gestión Hik-Connect (solo cableado), iVMS-4200 (cableado y WiFi)

Alimentación: 12V CC ($\pm 25\%$), 0,5 A

Consumo: 6W

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa: 95% (sin condensación)

Grado de protección IP66

Carcasa de metal y policarbonato

Dimensiones: Ø126 x 96,1 mm

Peso neto: 590 g

Peso bruto: 989 g

3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(ROTACIÓN)