HWI-D620HA-Z(2.8-12mm) - Cámara Hikvision Minidomo IP de 2MP y Óptica Varifocal Motorizada

Precio: 149.91€

SKU: HWI-D620HA-Z(2.8-12mm)

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/hwi-d620ha-z2-8-12mm/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185
Resolución: 1940
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Minidomo
Etiquetas:
Domo IP HiWatch™ de HIKVISION®2MP@25/30ips, H.265+/H.265ICR, 0,005 lux, Smart IR 30mÓptica motorizada 2,8~12 mmWDR digitalDetección de movimiento 2.0Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS12V CC / PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
Formatos de compresión: H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)
Stream 1: 1080P, 720P (25/30 ips)
Stream 2: 720P, VGA, Q720P (25/30 ips)
Modo día/noche con filtro mecánico removible
Smart IR: 30 metros (EXIR 2.0)
0,005 lux F1.6 (color), 0 lux IR On
Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm
Ángulo de visión: 102,4°~31,2°(H), 54,4°~17,5°(V), 121,8°~35,7°(D)
Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR
Ajustes de rotación de imagen, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia y balance de blancos desde software cliente o navegador web
Admite 1 ROI fija para stream principal
Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo está activada por defecto para todos los canales analógicos, puede clasificar personas y vehículos y reducir al mínimo las falsas alarmas causadas

por luces u objetos como hojas
Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)
Interfaz Ethernet RJ45 10/100M autoadaptativo
Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP
Compatible con ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK
Hasta 32 usuarios y 6 visualizaciones simultáneas
Visualización remota a través de navegadores
Software de gestión iVMS-4200, Hik-Connect
Alimentación: 12V CC (±25%) / PoE (802.3af)
Consumo: 10W (12V) / 11,5W (PoE)
Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad de almacenamiento: ?95% (sin condensación)
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
Humedad de funcionamiento: ?95% (sin condensación)
Grado de protección IP67
Protección antivandálica IK10
Carcasa de metal
Dimensiones: Ø141 x 99 mm
Peso: 820 g