

HWI-D640HA-Z(2.8-12mm) - Cámara de red domo varifocal MD 2.0 de 4 MP



SKU: HWI-D640HA-Z(2.8-12mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/hwi-d640ha-z2-8-12mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 1973

Lente: 2024

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Imágenes de alta calidad con una resolución de 4 MPAdmite detección de personas y vehículosLente varifocal motorizada de 2,8 a 12 mm para una fácil instalación y monitoreoRanura para tarjeta de memoria de hasta 256 GB para almacenamientoResistente al agua y al polvo (IP67) y a prueba de vandalismo (IK10)EXIR 2.0: tecnología infrarroja avanzada con amplio alcance IRIImágenes nítidas incluso con fuerte contraluz gracias a la tecnología WDR de 120 dBTecnología de compresión H.265+ eficiente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Stream 1: 4MP (20 ips), 1080P, 720P (25 ips)

Stream 2: 720P, VGA, Q720P (25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 50 metros (EXIR 2.0)

0,005 lux F1.6 (color), 0 lux IR On

Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm

Ángulo de visión: 95,9°~29,2°(H), 50,6°~16,4°(V), 114,7°~33,5°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-DNR

Ajustes de rotación de imagen, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia y balance de blancos desde software cliente o navegador web

Admite 1 ROI fija para stream principal

Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo está activada por defecto para todos los canales analógicos, puede clasificar personas y vehículos y reducir al mínimo las falsas alarmas causadas por luces u objetos como hojas

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz Ethernet RJ45 10/100M autoadaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Compatible con ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK

Hasta 32 usuarios y 6 visualizaciones simultáneas

Visualización remota a través de navegadores

Software de gestión iVMS-4200, Hik-Connect

Alimentación: 12V CC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)

Consumo: 11W (12V) / 12,9W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad de almacenamiento: ?95% (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad de funcionamiento: ?95% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Dimensiones: Ø105 x 244,4 mm

Peso: 705 g

3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(ROTACIÓN)