
HWI-T229HA - Cámara IP ColorVu 2MP de exterior



SKU: HWI-T229HA

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/hwi-t229ha/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch

Domo IP ColorVu HiWatch™ de HIKVISION® 2MP@25/30ips, H.265+/H.265Color 24h, 0,001 lux, Smart Light 30m Óptica fija de 2,8 mm WDR digital Detección de movimiento 2.0 RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS 12V CC / PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Formatos de compresión: H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), Q720P (640x360)

Stream 1: 1080P, 720P (25/30 ips)

Stream 2: 720P, VGA, Q720P (25/30 ips)

Modo color 24H

Smart Light: 30 metros (luz blanca)

0,001 lux F1.0 (color), 0 lux con luz blanca activada

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 106°(H), 57°(V), 126°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR digital, 3D-DNR

Ajustes de rotación de imagen, saturación, brillo, contraste, nitidez, ganancia y balance de blancos desde software cliente o navegador web

Admite 1 ROI fija para stream principal

4 máscaras de privacidad programables

Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento 2.0 basada en aprendizaje profundo está activada por defecto para todos los canales analógicos, puede clasificar personas y vehículos y reducir al mínimo las falsas alarmas causadas por luces u objetos como hojas

Interfaz Ethernet RJ45 10/100M autoadaptativo

Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, FTP, SMTP

Compatible con ONVIF (S/T), ISAPI, SDK

Hasta 32 usuarios y 6 visualizaciones simultáneas

Visualización remota a través de navegadores

Software de gestión iVMS-4200, Hik-Connect

Alimentación: 12V CC ($\pm 25\%$) / PoE (802.3af)

Consumo: 5W (12V) / 6,5W (PoE)

Temperatura de almacenamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humedad de almacenamiento: $\geq 95\%$ (sin condensación)

Temperatura de funcionamiento de $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humedad de funcionamiento: $\geq 95\%$ (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Dimensiones: $\varnothing 112 \times 88,4 \text{ mm}$

Peso: 340 g

3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (ROTACIÓN)