
HWI-T249H(2.8mm)(C) - Cámara Turret 1/2.7" Progressive CMOS, 2560x1440:20fps



SKU: HWI-T249H(2.8mm)(C)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/hwi-t249h2-8mmc/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Turret

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Domo IP Hikvision Color Vu1/2.8? Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2560x1440)Lente 2.8 mm0 LuxImagen a color 24/7H.265+/H.265/H.264+/H.264Dual StreamRJ-45 10/100 BaseTPoE IEEE802.3afIP67IR CUTInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR .Compatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Sensor de imagen: 1/2.8? Progressive Scan CMOS
- Resolución máxima: 4 Megapixel (2560x1440)
- Stream 1: 4 MP (20 fps) 1080p / 720p (25 FPS)
- Stream 2: D1 / CIF (1 ~ 25 FPS)
- Compresión: H.265+/H.265/H.264+/H.264

-Bitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbps

-Lente: 2.8 mm (H: 105.2°, V: 56.5°)

-Iluminación mínima: Color 0.001 Lux @ F1.0

-Iluminación: LED blanco, hasta 30m

-Mejoras de imagen: DWDR, BLC, 3D-NR, AGC, Motion detection

-Interfaz de red: Ethernet 10/100 BaseT

-Acceso remoto: Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200

-Interoperabilidad: ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI

-Alimentación: DC 12 V / 400 mA, 5W Max., PoE IEEE802.3af

-Grado de protección: IP67

-Material: Metal

-Temp. funcionamiento: -30° C ~ +60° C

-Dimensiones: 88.4 (Fo) x 112 (Ø) mm

-Peso: 350 g