

# HWN-4104MH-4P(D) - Grabador ip de 4 canales y 8 mpx de resolución con 4 puertos PoE



SKU: HWN-4104MH-4P(D)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/hwn-4104mh-4pd/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 3185

**Categorías:** VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

**Etiquetas:** HIKVISION Hiwatch, Promo -10%

Entradas de cámara IP de hasta 4 canales  
Formatos de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H.264  
Capacidad de decodificación de hasta 1 canal a 8 MP o 5 canales a 1080P  
Ancho de banda entrante de hasta 40 Mbps

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|            |         |
|------------|---------|
| Tecnología | IP      |
| Serie      | HiWatch |

### Alimentación y Consumo

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Modo alimentación | DC     |
| Voltaje           | 48V    |
| Consumo (w)       | 10W    |
| Amperaje          | 1350mA |

### Ambiente

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ 55 °C |
| Uso                           | Interior       |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Humedad máxima                | 90%  |
| <b>Material y dimensiones</b> |  |
| Dimensiones                   | 265 x 225 x 48 mm  |
| Material                      | Metal  |
| Peso neto                     | 1000 g   |
| Peso con embalaje             | 1700 g   |
| <b>Video</b>                  |  |
| Canales IP                    | 4  |
| Resolución cámaras IP         | 8 Megapíxeles  |
| <b>Grabación</b>              |  |
| Resolución máxima grabación   | 8 Mpx  |
| Ancho de banda de entrada     | 40Mbps   |
| Compresión de vídeo           | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 (1)  |
| Compresión de audio           | G.711A / G.711U / G.722 / G.726  |
| Resoluciones                  | 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF |
| Ancho de banda de salida      | 80Mbps   |
| <b>Salida video</b>           |  |
| Número Salida HDMI            | 1  |
| Número salidas VGA            | 1  |
| Resolución HDMI               | 4K   |
| Resolución VGA                | 1080P  |
| Señales de vídeo semejantes   | HDMI y VGA   |
| <b>Audio</b>                  |  |
| Entradas audio                | 1  |
| Salidas audio                 | 1  |

---

**Características de red**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Puertos PoE            | 4  |
| Número de puertos RJ45 | 1  |
| Velocidad RJ45         | 10 / 100 Mbps  |
| Número máximo usuarios | 16   |
| Dispositivos móviles   | Android / IOS (Apple)                                  |
| Visión remota          | Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect. |
| Tipo PoE               | 802.3at / af   |
| Consumo PoE            | 50W  |
| Software               | IVMS   |
| App                    | Hik-Connect  |

**Reproducción y copia de seguridad**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Búsqueda inteligente      | Sí |
| Reproducción sincronizada | 4  |

**Almacenamiento**

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Número discos duros admitidos        | 1          |
| Tamaño máximo de disco duro (unidad) | 8 TB       |
| Tipo HDD                             | 3,5 SATA " |

**Entradas/Salidas**

|         |   |
|---------|---|
| USB 2.0 | 2 |
|---------|---|

**Sistema inteligente vídeo**

|     |    |
|-----|----|
| VCA | Sí |
|-----|----|