
HWP-N2404IH-DE3 - Cámara motorizada IP 4 Mpx 1/3" Progressive Scan CMOS Compresión H.265+/H.265 Lente 2.8~12 mm (4X) Grabación en tarjeta SD | IR 20m



SKU: HWP-N2404IH-DE3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/hwp-n2404ih-de3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Lente: 1961

POE: 1472

Resolución: 1963

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Cámara IP PTZMedia velocidad 100º/segundoZoom óptico 4X1/3" Progressive Scan CMOS4 Megapixel (2560x1440)Lente varifocal 2.8~12mm0.005 Lux/F1.6 (Color), 0.001 Lux/F1.6 (B/N)Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264RJ-45 10/100 BaseT - PoE IEEE802.3afIR CUTWDRGrabación en tarjeta SDInterfaz WEB, CMS, Smartphone y NVRCompatible con ONVIF

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Modelo

Tipo de cámara

Resolución

Sensor de imagen

Compresión de video

Lente

Ángulo de visión

Iluminación mínima

Iluminación IR

Alcance IR

WDR (Rango dinámico)

Día/Noche

Valor

HWP-N2404IH-DE3

IP tipo domo motorizado

4 MP (2688 × 1520)

1/3" Progressive Scan CMOS

H.265+, H.265, H.264+, H.264

2.8 ~ 12 mm motorizada (zoom óptico 4x)

Aprox. 98° (2.8 mm) a 27° (12 mm)

0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux IR ON

IR integrada

Hasta 20 m

120 dB (True WDR)

Filtro ICR con cambio automático

Parámetro	Valor
Almacenamiento local	Ranura microSD hasta 256 GB
Red	Ethernet 10/100 Base-T, compatible ONVIF
Alimentación	12 V CC / PoE (802.3af)
Consumo de energía	Máx. 8.5 W
Protección	IK10 (antivandálica), IP66 (exterior)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Dimensiones	Ø 138 × 125 mm
Peso	Aprox. 800 g