
**HWP-N5225IH-AE - Cámara motorizada IP 2 Mpx Autotracking 1/2.8”
Progressive Scan CMOS Compresión H.265+/H.265 Lente 4.8~120 mm
(25X) Auto Iris**



SKU: HWP-N5225IH-AE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/hwp-n5225ih-ae/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Lente: 1964

POE: 1472

Resolución: 1940

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch

Hikvision HiWatch Series

Cámara IP PTZ Auto-tracking

Media velocidad 120º/segundo

Zoom óptico 25X

1/2.8" Progressive Scan CMOS

2 Megapixel (1920x1080)

Lente varifocal 4.8-120mm

IR Alcance 150 m

Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

PoE+ 802.3at

Impermeable IP66

IR CUT

WDR

Grabación en tarjeta SD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
Compatible con ONVIF
No incluye soporte (ver soportes compatibles)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hikvision
Gama	HiWatch Series
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Iluminación mínima	0.005 Lux @ F1.6 (color) / 0.001 Lux @ F1.6 (B/N)
Iluminación infrarroja	Automática LEDs IR alcance 150 metros
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264; Smart: ANR y ROI
Óptica	Varifocal 4.8 ~ 120.0 mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16 X
Electronic shutter	1/1s~1/30,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removable
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR (120dB), 3D-NR, AGC, AWB, Motion Detection
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea Intrusión en área Excepción de audio
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1° ~120° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 120° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Auto Tracking	Escena simple, múltiple y panorámica
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	No dispone
Alarmas	No dispone
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone IVMS 4500 y Software PC IVMS 4200
Interoperabilidad	ONVIF, API, PSIA, CGI
Alimentación	AC 24 V / 1.5 A PoE+(802.3at, class4)
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +65° C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 4000V
Dimensiones (sin soporte)	345 mm (Al) x 213 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	3300 g