HWP-N5225IH-AE(D) - Domo PTZ IP HIKVISION 2MP 25X de exterior

Precio: 789.49€

SKU: HWP-N5225IH-AE(D)

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/hwp-n5225ih-aed/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185
Resolución: 1940
WDR: 64
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Domo PTZ
Etiquetas:
Domo PTZ IP HiWatch de HIKVISION2MP@25ips, H.265+/H.265ICR, 0,005/0,001 lux, Smart IR 150mZoom óptico 25X: 4,8~120 mmWDR 120dB, 3D-DNR, DefogInteligencia IVSPan&Tilt: 360°@120°/s (H); 90°@80°/s (V); 300 presets1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, 24V CA, Hi-PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor de imagen CMOS 1/2,8" de 2 megapixeles

Resolución: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Compresión de vídeo H.265+, H.265, H.264+, H.264 y MJPEG

Stream 1: 1080P, 1,3MP, 720P (25 ips)

Stream 2: D1, VGA, CIF (25 ips)

Stream 3: 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA, CIF (25 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible (ICR)

0,005 lux F1.6 (color), 0,001 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

Smart IR: 150 metros

Zóom óptico 25X: 4,8 ~ 120 mm

Ángulo de visión: 57,6°~2,5°(H), 34,4°~1,4°(V), 64,5°~2,9°(D)

Velocidad de zoom de 3,2 segundos

Modo de enfoque automático, semiautomático y manual

Zoom digital 16X

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, Defog, EIS

Exposición regional, enfoque regional

Balance de blancos con 7 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor, 4 regiones de interés (ROI) en cada stream y 24 máscaras de privacidad programables

Detección inteligente: intrusión, cruce de línea, detección de entrada en área, detección de salida de área, detección de eliminación de objetos, detección de equipaje desatendido, detección de excepción de audio

Posicionador horizontal: 0° ~ 360° continuos

Posicionador vertical: -15° ~ 90° con autoflip

Velocidad manual: 0,1° ~ 120°/seg. (H), 0,1° ~ 80°/seg. (V)

Velocidad preset: 120°/seg. (H), 80°/seg. (V)

300 presets, zoom proporcional

4 patrones de escaneo, 8 rondas (32 presets por ronda)

1 entrada / 1 salida de audio

2 entradas / 1 salida de alarma

Ranura para MicroSD/SDHC/SDXC hasta 256GB (tarjetas no incluidas)

Puerto de red Ethernet RJ45 (10/100M) autoadaptativo

Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Visualización remota con navegadores (IE8 a 11, Chrome 31.0 a 44, Firefox 30.0 a 51) y smartphone IOS y Android

Compatible con ONVIF (S/G/T), ISAPI, CGI, SDK

Compatible con software iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 y Hik-Connect

Hasta 32 usuarios

Hasta 20 visualizaciones simultáneas

Alimentación: 24V CA, 2,2A

Consumo: Máximo 18W

Admite Hi-PoE

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +65°C

Humedad de funcionamiento de ?90% (sin condensación)

Grado de protección IP66

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø213,4 x 345 mm

Peso: 3,3 kg