
HWP-T4215-D3(D) - Domo PTZ 4 en 1 Hiwatch 2 MP interior



SKU: HWP-T4215-D3(D)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/hwp-t4215-d3d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 2002

Lente: 2005

Protección: 1953

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Domo PTZ 4 en 1 HiWatch™ de HIKVISION® 2MP@25ips Salida 4 en 1 conmutable Día/Noche ICR, 0,005/0,001 lux Zoom óptico 15X (5~75 mm) WDR 120dB, 3D-DNR Pan&Tilt: 360°@100°/s (H); 90°@80°/s (V); 256 presets No apto para exterior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

0,005 lux F1.6 color, 0,001 lux F1.6 B/N

Zoom óptico 15X: 5 ~ 75 mm

Ángulo de visión de 53,8°~4°(H)

Velocidad de zoom óptico de 2,4 segundos

Enfoque automático, semiautomático y manual

Salida 4 en 1 conmutable

Modos de imagen: WDR 120dB, 3D-DNR

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

8 máscaras de privacidad programables

Posicionador horizontal: 360° continuos

Posicionador vertical: -5° ~ 90°, autoflip

Velocidad manual: 0,1° ~ 100°/seg. (H), 0,1° ~ 80°/seg. (V)

Velocidad preset: 100°/seg. (H), 80°/seg. (V)

256 presets

5 patrones (grabación de 10 minutos por cada escaneo)

10 rondas (32 presets por ronda)

Alimentación: 12V CC

Consumo: 12W

Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +50°C

Humedad relativa: <90%

No apto para exterior

Dimensiones: Ø165 x 168 mm

Peso: 2 kg