

HWP-T4225I-D-D - Domo motorizado 4 en 1 80°/seg. con iluminación IR de 100m, apta para exterior CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles



SKU: HWP-T4225I-D-D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/hwp-t4225i-d-d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 1944

Lente: 1964

Micrófono Integrado: 61

Protección: 112

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Domo motorizado 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 80°/seg. con iluminación IR de 100m, apta para exterior CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles. Resolución de 1080P. Zoom óptico 25X de 4,8~120 mm (57,6°~2,5°). Salida de vídeo commutable 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS). Filtro ICROSD, AWB, AGC, WDR 120dB, 3D-DNR, máscaras de privacidad 256 presets. IP66, 12V CC. No incluye soporte. Alimentador incluido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles

Resolución digital: 1080P (1920x1080)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Iluminación infrarroja: 100 metros

0,005 lux F1.6 color / 0,001 lux F1.6 B/N / 0 lux IR On

Zoom óptico 25X: 4,8 ~ 120 mm

Ángulo de visión de 57,6°~2,5°(H)
Velocidad de zoom óptico de 3,2 segundos
Enfoque automático, semiautomático y manual
Zoom digital 16X
Salida 4 en 1: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS
Menú OSD
Balance de blancos: Auto/Hauto/Manual/ATW/Interior/Exterior
Control de ganancia automático y manual
WDR 120dB
Reducción de ruido 3D-DNR
8 máscaras de privacidad programables
Posicionador horizontal: 360° continuos
Posicionador vertical: -15° ~ 90°, autoflip
Velocidad manual: 0,1° ~ 80°/seg. (H), 0,1° ~ 80°/seg. (V)
Velocidad preset: 80°/seg. (H)
256 presets
5 patrones (grabación de 10 minutos por cada escaneo)
10 rondas (32 presets por ronda)
Acción tras inactividad: Preset, ronda, patrón, escaneo horizontal, escaneo vertical, escaneo panorámico, modo día, modo noche, ninguna
Programación de tareas: Preset, ronda, patrón, escaneo horizontal, escaneo vertical, escaneo panorámico, modo día, modo noche, calibración cero, ninguna
Alimentación: 12V CC
Consumo: 20W
Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +65°C
Humedad: <90%
Grado de protección IP66
Carcasa de policarbonato y aluminio
Dimensiones: Ø165,9 x 290 mm
Peso: 2 kg
No incluye soporte
Alimentador incluido