
HWT-B140-M(2.8mm) - Cámara bullet 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 20 m para exterior



SKU: HWT-B140-M(2.8mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hwt-b140-m2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 1941

Lente: 1947

Protección: 112

Protocolo: 74

Resolución: 1963

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: HIKVISION HIWATCH

Cámara bullet 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 20 m para exterior CMOS de 4MP Salida 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/960H) Óptica fija de 2,8 mm (100°) Filtro ICROSD, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo IP66 Soporte 3AXIS 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Apariencia

Sensor de imagen

Sistema de señal

Velocidad de fotogramas de vídeo

Píxeles efectivos

mín. iluminación

Tiempo de obturación

lente

Punto de vista

bala

Sensor de imagen CMOS de 4MP

PAL/NTSC

PAL: 1080p@25fps, 4MP@25fps

NTSC: 1080p@30fps, 4MP@30fps

2560 (Alto) × 1440 (V)

0,01 Lux@(F1.2, AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR

1/25 (1/30) seg a 1/50,000 seg

2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm

100,2° (2,8 mm), 88° (3,6 mm), 56,9° (6 mm)

Montura del lente	M12
día y noche	filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Sincronización	sincronización interna
material	Metal
Menú	
CAG	Alto/Medio/Bajo/Desactivado
Modo D/N	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
CLB	Apoyo
WDR	DWDR
idioma	inglés
Funciones	Brillo, Nitidez, DNR, Espejo, Smart IR
Interfaz	
Salida de vídeo	1 salida analógica HD
boton interruptor	TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operación	-40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación)
fuelle de alimentación	12 VCC ±15 %
el consumo de energía	máx. 4W
Nivel de protección	IP66
Rango de infrarrojos	hasta 20m
Dimensiones	65,9 mm × 189,2 mm × 81,8 mm (2,59" × 7,45" × 3,22")
Peso	290 g (0,64 libras)