HWT-B150-P(2.8mm)(HIK SPAIN) - 5MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66, 2.8



SKU: HWT-B150-P(2.8mm)

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hwt-

b150-p2-8mm/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 1941

Lente: 1947

Protección: 112 Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: HIKVISION HIWATCH

Imágenes de alta calidad con resolución de 5 MP, 2560 x 1944Lente focal fija de 2,8 mmDistancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantesUn puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)Resistente al agua y al polvo (IP66)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara
Apariencia
Sensor de imagen
Sistema de señal
Velocidad de fotogramas de vídeo

Píxeles efectivos Mín. iluminación Tiempo de obturación

Lente

Punto de vista

Bala
Sensor de imagen CMOS de 5 megapíxeles
PAL/NTSC
TVI: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps
2560 (Al) × 1944 (V)
0,01 Lux @ (F2.0, AGC activado), 0 Lux con IR
1/25 (1/30) s a 1/50.000 s
2.8 milímetros

2,8 mm, campo de visión horizontal: 85°, campo de visión

Montura del lente Día y noche Ajuste de ángulo

Material Menú **BLC** Interfaz

Salida de vídeo

General

Condiciones de operación

Fuente de alimentación El consumo de energía Nivel de protección Rango de infrarrojos **Dimensiones**

Peso

vertical: 63°, campo de visión diagonal: 110° 3,6 mm, campo de visión horizontal: 80°, campo de visión vertical:

63°, campo de visión diagonal: 105°

M12

Automático/Color/B/N (Blanco y negro)

Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación 0 a

360°

El plastico

Apoyo

1 salida analógica HD

-40 °C - 60 °C (-40 °F - 140 °F), Humedad 90 % o menos

(sin condensación) 12 VCC ±25%

Máx. 4,3W IP66

Hasta 20m

165 mm \times 62 mm \times 58 mm (6,50" \times 2,44" \times 2,28")

Aprox. 150 g (0,33 libras)