

**HWT-B150-P(2.8mm)(HIK SPAIN) - 5MP CMOS Sensor, EXIR Bullet, 20m IR, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, OSD Menu, IP66,**

**2.8**



SKU: HWT-B150-P(2.8mm)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hwt-b150-p2-8mm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3185**

**Iluminación IR/LED: 1941**

**Lente: 1947**

**Protección: 112**

**Resolución: 1969**

**WIFI: 65**

**Categorías: Cámaras HD, Cámaras Bullet HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Camaras C**

**Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, OUTLET**

Imágenes de alta calidad con resolución de 5 MP, 2560 × 1944Lente focal fija de 2,8 mmDistancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantesUn puerto para cuatro señales comutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)Resistente al agua y al polvo (IP66)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Apariencia

Sensor de imagen

Sistema de señal

Velocidad de fotogramas de vídeo

Píxeles efectivos

Mín. iluminación

Tiempo de obturación

Lente

Punto de vista

Bala

Sensor de imagen CMOS de 5 megapíxeles

PAL/NTSC

TVI: 5 M a 20 fps, 4 M a 30 fps, 4 M a 25 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps

2560 (AI) × 1944 (V)

0,01 Lux @ (F2.0, AGC activado), 0 Lux con IR

1/25 (1/30) s a 1/50.000 s

2,8 milímetros

2,8 mm, campo de visión horizontal: 85°, campo de visión

---

Montura del lente	vertical: 63°, campo de visión diagonal: 110° 3,6 mm, campo de visión horizontal: 80°, campo de visión vertical: 63°, campo de visión diagonal: 105°
Día y noche	M12
Ajuste de ángulo	Automático/Color/B/N (Blanco y negro) Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación 0 a 360°
Material	El plastico
Menú	
BLC	Apoyo
Interfaz	
Salida de vídeo	1 salida analógica HD
General	
Condiciones de operación	-40 °C – 60 °C (-40 °F – 140 °F), Humedad 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC ±25%
El consumo de energía	Máx. 4,3W
Nivel de protección	IP66
Rango de infrarrojos	Hasta 20m
Dimensiones	165 mm x 62 mm x 58 mm (6,50" x 2,44" x 2,28")
Peso	Aprox. 150 g (0,33 libras)