
HWT-B350-Z - Cámara bullet 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 40 m para exterior CMOS de 5MP



SKU: HWT-B350-Z

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/compactas-hd/hwt-b350-z/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1959

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Bullet HD

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Cámara bullet 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 40 m para exterior CMOS de 5MP Salida 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/960H) Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°) Filtro ICR 0,01 lux OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo IP67 Soporte 3AXIS 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP@20 ips, 4MP@25 ips, 1080P@25 ips

Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H

0,01 lux F1.2 color (AGC On) / 0 lux IR On

Filtro mecánico removible

Smart IR: Tecnología EXIR 2.0, 40 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°)

Menú OSD a través de coaxial

Balance de blancos automático y manual

AGC: Control de ganancia automático

Compensación de contraluz: BLC

WDR digital

Reducción digital de ruido

Ajuste de brillo y nitidez

Modo espejo

Temperatura de funcionamiento de -40°C~+60°C

Humedad relativa: ?90% (sin condensación)

Grado de protección IP67

Carcasa de metal y plástico

Alimentación: 12V CC ($\pm 15\%$)

Consumo: Máx. 8,9W

Dimensiones: 84,5 x 92 x 255 mm

Peso: 705 g

Soporte 3AXIS