

HWT-T150-P - Cámara Turret Hikvision 5Mpx ECO / lente 2.8 mm



SKU: HWT-T150-P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hwt-t150-p/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 1994

Lente: 1947

Protección: 1962

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Imágenes de alta calidad con resolución de 5 MP, 2560 × 1944Lente focal fija de 2,8 mmDistancia IR de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantesUn puerto para cuatro señales comutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cámara

Apariencia

Sensor de imagen

Sistema de señal

Velocidad de fotogramas de vídeo

Píxeles efectivos

mín. iluminación

Tiempo de obturación

lente

Punto de vista

Montura del lente

Torreta

Sensor de imagen CMOS de 5MP

PAL/NTSC

TVI: 5M@20fps, 4M@30fps, 4M@25fps, 1080p@30fps, 1080p@25fps

2560 (Alto) × 1944 (V)

0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR

1/25 (1/30) seg a 1/50,000 seg

2,8 mm

2,8 mm, campo de visión horizontal: 85°, campo de visión vertical: 63°, campo de visión en diagonal: 110°

M12

día y noche	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación 0 a 360°
material	el plastico
Menú	
CLB	
Interfaz	Apoyo
Salida de vídeo	1 salida HD analógica
General	
Condiciones de operación	-40°C – 60°C (-40°F – 140°F), Humedad 90% o menos (sin condensación)
fuente de alimentación	12 VCC ±25 %
el consumo de energía	máx. 4.3W
Nivel de protección	-
Rango de infrarrojos	hasta 20m
Dimensiones	Ø 85,4 mm x 76,12 mm (Ø 3,38" x 2,67")
Peso	Aprox. 120 g (0,26 libras)