

HWT-T350-Z - Turret fijo 4 en 1, 2,7-13,5 mm con iluminación Smart IR de 40 m para exterior CMOS de 5MP



SKU: HWT-T350-Z

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/camaras-turret-hd/hwt-t350-z/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3185

Iluminación IR/LED: 1960

Lente: 1959

Protección: 69

Protocolo: 74

Resolución: 1969

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Turret HD

Etiquetas: HIKVISION Hiwatch, Promo -15%

Domo fijo 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 40 m para exterior CMOS de 5MP Salida 4 en 1 (HDCVI/HDTV/ AHD/960H) Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°) con enfoque ajustable remoto Filtro ICR 0,01 lux OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo IP67 3AXIS 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS de 5 megapíxeles

Resolución digital: 5MP@20 ips, 4MP@25 ips, 1080P@25 ips

Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable): HDCVI / HDTV / AHD / 960H

0,01 lux F1.2 color (AGC On) / 0 lux IR On

Filtro mecánico removible

Smart IR: Tecnología EXIR 2.0, 40 metros

Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°) con enfoque ajustable remoto

Menú OSD a través de coaxial

Balance de blancos automático y manual
AGC: Control de ganancia automático
Compensación de contraluz: BLC
WDR digital
Reducción digital de ruido
Ajuste de brillo y nitidez
Modo espejo
Temperatura de funcionamiento de -40°C~+60°C
Humedad relativa: ?90% (sin condensación)
Grado de protección IP67
Carcasa de metal
Alimentación: 12V CC ($\pm 25\%$)
Consumo: Máx. 6,3W
Dimensiones: 123,86 x 134,3 x 110,11 mm
Peso: 580 g
3AXIS: instalable en paredes y techos