
HX-40RAM - Detector de doble PIR para exteriores de 12m, 85°. Antimasking digital por IR activo.



SKU: HX-40RAM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-exterior/hx-40ram/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Detectores PIR Exterior

Etiquetas: OPTEX

Detector de doble PIR para exteriores de 12m, 85° Antimasking digital por IR activo
Discrimina mascotas
Detección lógica inteligente AND94 zonas de detección
Rango de detección ajustable en 3 niveles
Salida de alarma, salida de fallo y tamper contra sabotaje
Doble malla conductiva (patentada) para evitar interferencias
IP55
Incluye soporte ajustable 180° y visera
Autoalimentado con pilas de litio o alcalinas 3V~7,2V CC o desde transmisor vía radio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector de doble PIR para exteriores

Discrimina pequeñas mascotas

Antimasking digital por IR activo

Compatible con la mayoría de fabricantes de transmisores vía radio (no incluido)

Cobertura de 12 metros, 85°

Rango de detección ajustable en 4 niveles

94 zonas de detección

Lógica de compensación de temperatura

Detección lógica inteligente AND

Altura de montaje de 2,5 ~ 3 metros

Relé de alarma: Forma C (10V CC, 0,01A)

Tamper contra sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)

Salida de fallo: NC/NA (10V CC, 0,01A)

Análisis de oscilaciones de vegetación

Compensación de noches de verano

Protección de doble malla conductiva

Alimentado por pilas de litio o alcalinas de 3V~7,2V CC (no incluidas)

Pilas compatibles: CR123A x3, 1/2AA x3 o x6, CR2 x3

Temp. de funcionamiento de -20°C ~ +60°C

Grado de protección IP55

Dimensiones: 205 x 99 x 266 mm

Incluye soporte ajustable 180° y visera