HX-80NRAM - Detector de doble PIR para exteriores de 24x2m. Antimasking por IR activo



SKU: HX-80NRAM

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-

exterior/hx-80nram/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Detectores PIR Exterior

Etiquetas: OPTEX

Detector de doble PIR para exteriores de 24x2mAntimasking por IR activoDiscrimina mascotasDetección lógica inteligente AND20 zonas de detecciónRango de detección ajustable en 4 nivelesSalida de alarma, salida de fallo y tamper contra sabotajeDoble malla conductiva (patentada) para evitar interferenciasIP55Incluye soporte ajustable 180°Autoalimentado con pilas de litio o alcalinas 3V~7,2V CC o desde transmisor vía radio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector de doble PIR para exteriores

Discrimina mascotas

Antimasking digital por IR activo

Compatible con la mayoría de fabricantes de transmisores vía radio (no incluido)

Cobertura de 24 x 2 metros

Rango de detección ajustable en 4 niveles

20 zonas de detección

Lógica de compensación de temperatura

Detección lógica inteligente AND

Altura de montaje de 2,5 ~ 3 metros

Relé de alarma: Forma C (10V CC, 0,01A)

Tamper contra sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)

Salida de fallo: NC/NA (10V CC, 0,01A)

Análisis de oscilaciones de vegetación

Compensación de noches de verano

Protección de doble malla conductiva

Alimentado por pilas de litio o alcalinas de 3V~7,2V CC (no incluidas)

Pilas compatibles: CR123A x3, 1/2AA x3 o x6, CR2 x3

Temp. de funcionamiento de -20°C ~ +60°C

Grado de protección IP55

Dimensiones: 197,5 x 93 x 286 mm

Incluye soporte ajustable 180°