
HY-AC672 - Control de accesos autónomo Huellas dactilares y teclado



SKU: HY-AC672

[Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-presencia/control-de-presencia/hy-ac672/](https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/controles-presencia/control-de-presencia/hy-ac672/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2346

Categorías: ACCESOS, Controles Presencia, Presencia Autónomos

Etiquetas: HYSOON

Lector biométrico autónomo de accesos

Identificación por huella dactilar, contraseña y/o combinaciones

Teclado y pantalla TFT color 2.4"

Capacidad 2.000 huellas/tarjetas, 160.000 registros

Comunicación TCP/IP, RS485 y Wiegand 26

Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y 2xrelé)

Software de gestión eTime con módulo de control de accesos incluido gratuitamente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	Hysoon
CPU	320 MHz
Sensor de activación	Pulsación en teclado o lector biométrico
Teclado	Botonera mecánica
Capacidad	Hasta 2.000 usuarios
Registros	Hasta 160.000 logs
Tiempo de verificación	< 0.5 seg.

FAR (False Acceptance Rate)	< 0.0001%
FRR (False Rejection Rate)	< 1%
Modos de identificación	Huella y/o contraseña
Pantalla	2.4" TFT Color 320x240 pixel
Tarjeta de proximidad	No dispone
Comunicación PC	TCP/IP, USB, RS485
Entradas	Wiegand Input, Sensor de puerta, Pulsador de apertura
Salidas	Wiegand, Salida relay NO/NC, Timbre
Temperatura	0º C ~ +45º C
Alimentación	DC 12 V, 2A max.
Dimensiones	44 (Fo) x 80 (An) x 190 (Al) mm
Peso	290 g