

iDS-7208HUHI-M1/E(C) - Hikvision DVR 5n1 8 CH HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS



SKU: iDS-7208HUHI-M1/E(C)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-8ch/ids-7208huhi-m1-ec/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2344

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 8CH

Etiquetas: HIKVISION

HikvisionDVR 5n18 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 16 IPH.265

Pro+/H.265/H.264+/H.264Resolución máxima de entrada 4K @15fpsAudio sobre coaxialDetección de movimiento 2.0 en todos los canalesAcusense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas en hasta 4 canalesSalida HDMI 4K, VGA y CVBSControl PTZ (RS485/Coaxial)Espacio para 1 HDD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	HIKVISION
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	8 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4 CH IP adicional: Hasta 12 canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC Modo IP mejorado: 8CH IP adicionales: Hasta 16 Canales IP (8 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	128 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI: 4K (3840x2160), 2K (2560x1440), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	1 Canal RCA

Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 8Mpx @ 15FPS, 3K (5Mpx 16:9)@20FPS, 4Mpx @30FPS, 4Mpx @25FPS, 3Mpx@18FPS, 1080p30FPS, 1080p@25FPS, 720p@60FPS, 720p@50FPS, 720p@30FPS, 720p@25FPS
Codificación Main Stream	8Mpx@8 FPS; 3K@12 FPS, 5Mpx@12 FPS; 4Mpx @15 FPS; 3Mpx@18 FPS; 1080p /720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 FPS(P)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Video Bit Rate	32 Kbps a 10 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento basada en deep-learning, puede clasificar humanos y vehículos sobre la detección de movimiento. Habilitada por defecto en todos los canales analógicos.
Inteligencia Artificial	* Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo. Acusense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Disponible en hasta 4 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / Mando a distancia / RJ45 (Ethernet) / RS-485 half-duplex
Conexiones Remotas	64
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 2 A, ? 10 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	256 (An) x 225 (Fo) x 48 (Al) mm / ? 1.6 Kg (sin HDD)