iLbe-5AC - CPE exterior Gigabit de CA IPMax de 5 GHz 25KM y 23 dBi



SKU: iLbe-5AC

Link: https://www.mundicam.com/productos/sincategoria/ilbe-5ac/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2348

Categorías: sincategoria

Etiquetas: IP-COM

CPE Punto a punto/multipunto Gigabit Antena exterior IP65 5GHz 25km 867Mbps 23dBiAntena direccional 23dbi.Puerto Gigabit Ethernet. Caja impermeable IP65. Protección rayos 6000V. ipMAX, iLinkModo operativo AP, estación y WISPSoluciones PtP y P2MP para transmisión de videovigilancia y acceso inalámbrico de banda ancha. Alcance más de 25 km. Rendimiento de conexión P2P de hasta 450+Mbps

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Banda de trabajo
Estándar inalámbrico
Tasa inalámbrica máx.
Sensibilidad típica

Antena Ángulo de haz Modos de trabajo Alcance Rendimiento práctico PtP Interfaz cableada Indicadores Botón Seguridad Wi-Fi

Gestión

Alimentación

Funciones L2/L3

Valor

5 GHz (canales 20/40/80 MHz)

IEEE 802.11a/n/ac; TDMA propietario (ipMAX)

867 Mbps

11a 6 Mbps: ?96 dBm · 11n MCS7 HT20: ?72 dBm · 11ac

MCS9 VHT80: ?65 dBm

Integrada 23 dBi, doble polaridad

10° (H) / 10° (V)

AP, Estación (PtP/PtMP), WISP

> 25 km (enlace PtP, condiciones óptimas)

Hasta ~450+ Mbps

1x RJ-45 10/100/1000 Mbps LEDs PoE/LAN y nivel de señal

Reset

WEP 64/128, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Bridge transparente, VLAN por SSID, servidor DHCP, VPN

pass-through (PPTP/L2TP), DDNS (No-IP/DynDNS)

Controlador CPE, watchdog, reinicio programado, límite de

clientes por SSID, GUI web con ping/traceroute/scan

PoE pasivo 24 V 0,5 A

Parámetro
Consumo
Protección
Entorno
Configuración de fábrica
Certificaciones
Aplicaciones típicas

? 7,5 W IP65; descarga/ESD 6000 V ?30 °C a +60 °C; 10–90 % HR (sin condensación) IP 192.168.2.1 · usuario/clave: admin/admin FCC / CE / RoHS

Valor

Enlaces PtP y redes PtMP para videovigilancia y acceso inalámbrico de banda ancha