

INT-GSM LTE - Módulo de comunicación LTE para Integra e Integra Plus



SKU: INT-GSM LTE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/comunicadores/int-gsm-lte/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Línea de Productos: 528

Categorías: INTRUSIÓN, Comunicadores IP/4G/5G

Etiquetas: SATEL

Compatibilidad con las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus (versión 1.19 o más actual)Soporte de dos tarjetas SIMPosibilidad de verificar el saldo de la cuenta de prepagoSincronización de hora con el servidor NTP o red celularNotificaciones: SMS, CLIP, PUSH, e-mail (INTEGRA Plus)Control remoto: SMS, CLIP, aplicación móvilMonitorización: datos celulares (TCP/UDP), mensajes SMSCompatibilidad con el módulo de ethernet ETHM-1 Plus (versión 2.07 o más actual):Dual Path Reporting según la norma EN 50136Ruta auxiliar de conexiónPosibilidad de uso del servicio de configuración de conexiones SATELControl del sistema por medio de la aplicación móvil INTEGRA CONTROLAndroid (versión 4.2.7 o más actual)iOS (versión 5.0 o más actual)Programación de las centrales por medio de DLOADX (versión 1.19.004 o más actual): conexión remotaControl del sistema de alarma por medio de GUARDX (versión 1.19.000 o más actual): conexión remotaCompatibilidad con el sistema INTEGRUM (integración de varios sistemas de alarma que se basan en las centrales INTEGRA e INTEGRA Plus)Actualización remota del firmware del módulo vía UpServ

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC
Dimensiones de la placa electrónica	80 x 57 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	110 mA
Consumo máximo de la corriente	450 mA
Peso	44 g

Humedad máxima
Clase medioambiental según EN50 130-5

93±3%
II