INT-TSH2-W - Teclado gráfico con pantalla táctil de 7”

Precio: 503.3956€

SKU: INT-TSH2-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/int-tsh2-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357
Linea de Productos: 528
Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio
Etiquetas:

pantalla capacitiva, táctil, de vidrio y con control de gestos de 7”

resolución 1024x600, admisión de 16,7 millones de colores (true color)

interfaz gráfica multinivel acomodada a las necesidades del usuario

hasta 8 pantallas de usuario y 16 pantallas adicionales

posibilidad de configurar y ajustar las pantallas de la interfaz a las necesidades del usuario
más de 20 motivo gráficos preparados
posibilidad de crear composición propia
widgets que permiten controlar el teclado, el sistema de alarma y los dispositivos de automatización de edificios conectados a la central de alarma

control del sistema por medio de los comandos MAKRO que activan en la central muchas funciones diferentes (incluyendo la automatización de edificios)

posibilidad de activar rápidamente las alarmas de PÁNICO, FUEGO Y AUXILIO

cooperación con las centrales de la familia INTEGRA (INTEGRA Firmware 1.20 o más actual) yVERSA (VERSA Firmware 1.10 o más actual)

salvapantallas con la posibilidad de mostrar: reloj, fecha, estados de los elementos del sistema (zonas, entradas, salidas), temperaturas (INTEGRA, INTEGRA Plus)

posibilidad de activar la presentación de diapositivas (función de cuadro de fotos)

indicadores que informan sobre el estado actual del sistema localizados en la barra de estado

2 entradas de cable programables (compatibles sólo con las centrales INTEGRA y INTEGRA Plus)

soporte de los detectores de tipo NO y NC y los detectores de persiana y de vibración;

soporte de las configuraciones EOL, 2EOL y 3EOL (3EOL en caso de la interactuación con la central INTEGRA Plus);

programación de los valores de las resistencias paramétricas

altavoz incorporado para la señalización sonora

posibilidad de regular el volumen de la señalización

posibilidad de regular la retroiluminación de la pantalla con el modo día/noche¨

lector de las tarjetas micro SD incorporado (almacenamiento de las fotos para el cuadro de fotos, los fondos de las pantallas adicionales, los sonidos para las violaciones de las zonas chime)

contacto de sabotaje que reacciona ante la apertura de la caja y el arranque de la superficie de montaje

disponible en color blanco (INT-TSH2-W) y negro (INT-TSH2-B)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de temperaturas de trabajo	-10°C…+55°C
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	350 mA
Consumo máximo de la corriente	450 mA
Peso	400 g
Humedad máxima	93±3%
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Grado de protección según EN 50131	Grade 3
Tarjetas de memoria soportadas	microSD, micro SDHC
Dimensiones de la carcasa (ancho x alto x espesor)	196 x 129 x 22 mm
Tensión de salida de la fuente de alimentación	12 V DC ±15%