

INT-TSI-B - Teclado con pantalla táctil personalizable 7"



SKU: INT-TSI-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/teclados-intrusion-alarmas/teclados-intrusion/int-tsi-b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Línea de Productos: 528

Categorías: INTRUSIÓN, Teclados, Teclados Via Rádio

Etiquetas: SATEL

Pantalla volumétrica de diagonal 7" que facilita el uso del sistema
Interfaz gráfica e intuitiva con la opción de personalización para cada usuario; posibilidad de seleccionar del diseño plano gráfico (v1.04 o posterior)
Funcionalidad MACRO que permite la realización de secuencias de operaciones mediante una orden
Opción de ver la imagen de las cámaras IP (MJPG vía HTTP y v1.04: MPEG-4, H.264 vía Ethernet)
Posibilidad de operar en modo MASTER/SLAVE (v1.04 o posterior)
Ampliar gama de widgets dedicados de diferentes funciones, entre otros, widget del tiempo al que la previsión del tiempo se descarga desde el servicio openweathermap.org (v1.04 o posterior)
Posibilidad de cambiar el tamaño del widget (v1.04 o posterior)
Capacidad de presentar el estado del sistema en modo salvapantalla (v1.04 o posterior)
Posibilidad de guardar la configuración de la interfaz de usuario directamente desde el programa TSI Builder en el teclado vía red Ethernet (v1.04 o posterior)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apoyo :	INTEGRA
Características principales :	• Gran pantalla LCD de fácil lectura con retroiluminación que muestra información detallada sobre el estado del sistema • 2 entradas

	• Pantalla táctil capacitiva de 7" • Características de MAKRO que activa la secuencia de acciones con una sola tecla • fácil manejo de los sistemas multizona • Alarmas: pulsación de teclado PÁNICO, FUEGO y AUX • Buzzer para señalización acústica de algunos eventos del sistema • Indicación de pérdida de comunicación del panel • Microinterruptor como contacto antisabotaje • Posibilidad de mostrar las imágenes de cámaras conectadas a Internet (JPEG y MJPEG) • Las tarjetas microSD admiten, entre otras, para registrar los eventos del panel de control de alarmas, 2 GB incluidas • Capacidad para mostrar las imágenes de las cámaras de Internet (MJPEG / H.264)
Fuente de alimentación :	12 V CC
Consumo de corriente :	máx. 620mA
Color :	Negro
Temperatura de funcionamiento :	-10 °C ... 55 °C
Peso :	0,41 kg
Dimensiones :	196x128x22mm
Fabricante / Marca :	SATEL