

# INTEGRA 24 - Panel de la central de alarma con 4 a 24 entradas



SKU: INTEGRA24

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/centrales/centrales-cableadas/integra24/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2357

**Categorías:** INTRUSIÓN, Centrales, Centrales Cableadas

**Etiquetas:** SATEL

Operación de 4 a 24 entradas  
Opción de división del sistema en 4 zonas  
Operación de 4 a 20 entradas programables  
Buses para manipuladores y módulos de extensiones  
Comunicador telefónico incorporado con función de monitorización, notificación por voz y telemando  
Control del sistema de alarma por medio de los teclados táctiles, LCD, teclados de particiones, mandos a distancia y tarjetas de proximidad y remotamente por medio del ordenador o teléfono móvil  
16 timers independientes para el control automático  
Funciones de control del acceso y domótica  
Memoria de 439 eventos con función de impresión  
Hasta 64+1+1 usuarios  
Puerto RS-232 - toma RJ  
Opción de actualización del software mediante un PC  
Alimentador de impulsos incorporado de 1.2 A de rendimiento con funciones de recarga del acumulador y de diagnóstico

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de protección	S
Capacidad máxima del acumulador	7 Ah
Tensión del alimentador de la central (±10%)	13,8 V DC
Capacidad de salidas programables de baja corriente	50 mA
Capacidad de salidas programables de alta corriente (±10%)	2000 mA
Rendimiento de corriente del alimentador	1,2 A
Dimensiones de la pletina electrónica	142 x 106 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10...+55 °C
Tensión de alimentación de la placa principal (±15%)	18 V AC, 50-60 Hz
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	121 mA
Consumo máximo de la corriente	204 mA