

IPC-EB5541-M-AS - FishEye H265 5M Mobile WDR 1.4mm IK10 IP67 Audio SD PoE MIC E/S AI



SKU: IPC-EB5541-M-AS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-eb5541-m-as/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

MiniDomo IP Dahua color día/noche para exterior Formato Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 CMOS 1/2,7" de 5 megapíxeles Triple stream Resolución de hasta 5MP @25 ips Óptica fisheye de 1,4 mm (H: 180°; V: 180°; D: 180°) Filtro día/noche electrónico OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, zonas ROI, videosensor y mascarar de privacidad Funciones de detección inteligente de vídeo (IVS) Mapa de calor Conteo de personas Micrófono incorporado 1 entrada / 1 salida de audio 1 entrada 7 1 salida de alarma Ranura MicroSD Onvif IP67, IK10 12V CC PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,7" de 5 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Triple stream	Sí
Resoluciones digitales	5MP (2592×1944), 3MP (2048×1536), UXGA (1600×1200), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480), VGA (640×480), CIF (352×288)
Stream 1	5MP (1–25 ips)
Stream 2	D1 (1–25 ips)
Stream 3	720P (1–25 ips)
Día/Noche	Filtro electrónico
Iluminación mínima	0,006 lux @ F2.0
Óptica	Fisheye 1,4 mm
Ángulo de visión	180° (H), 180° (V), 180° (D)
Balance de blancos	Automático, Luz natural, Farola, Exterior, Manual, Configuración regional
Control de ganancia	Automático / Manual
Contraluz / WDR	BLC, HLC / WDR real 120 dB

Parámetro	Valor
Reducción de ruido	3D-DNR
Videosensor / ROI / Privacidad	4 zonas / 4 zonas / 4 zonas
IVS	Cruce de línea e intrusión
Mapa de calor	Sí
Conteo de personas	Hasta 4 áreas; genera informes anuales/mensuales/diarios (requiere dispositivos compatibles)
Búsqueda inteligente	Con Smart NVR para búsquedas y extracción/fusión de eventos
Audio	Micrófono incorporado; 1 entrada / 1 salida RCA
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento local	MicroSD hasta 128 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, Milestone, P2P, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Navegadores compatibles	IE8/9/11, Chrome, Firefox
Software de gestión	Smart PSS, DSS, DMSS
Móviles	iOS, Android
Alimentación	12 V CC; PoE 802.3af (Class 0)
Consumo (DC/PoE)	3,7 W (típico) / 5,1 W (con IR + H.265 + WDR + IVS) · 4,7 W (PoE típico) / 6 W (PoE con IR + H.265 + WDR + IVS)
Temperatura (almacenamiento)	?40 °C ~ +60 °C
Temperatura (funcionamiento)	?30 °C ~ +55 °C
Humedad relativa	< 95 %
Protecciones	IP67; IK10
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø110 × 62 mm
Peso	387 g
3-Axis	Pan 0°~355°, Tilt 0°~55°, Rotación 0°~355°
Nota	No dispone de puerto M12 de aviación; utilizable como cámara IP convencional