

# IPC-EBW5641-AS - FishEye H265 6M DN WDR IR15m 1.68mm Audio SD IP67 IK10 PoE MIC/Altavoz E/S AI



**Precio: 338.65€**

SKU: IPC-EBW5641-AS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-fisheye/ipc-ebw5641-as/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2338**

**Lente: 2041**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Fisheye**

**Etiquetas:**

Sensor de imagen CMOS de 6 MP y 1/2,5", baja luminancia e imagen de alta definición. Salida máxima de 6 MP (2560 × 2560) a 25/30 fps. El monitoreo de ojo de pez de 360° cubre todos los rincones sin ninguna zona ciega. Admite corrección de deformación frontal y posterior de ojo de pez. Admite pantalla dividida para 2 y 4 ventanas. LED IR incorporado, y la distancia máxima de iluminación es de 15 m. ROI, AI H.264/H.265, codificación flexible, aplicable a varios entornos de ancho de banda y almacenamiento. WDR, 3D NR, HLC, BLC, marca de agua digital, aplicable a varias escenas de monitoreo. Con algoritmo de aprendizaje profundo, admite: protección perimetral, conteo de personas, mapa de calor. Alarma: 1 entrada, 1 salida; audio: 1 entrada, 1 salida; admite una tarjeta Micro SD de 512 G como máximo; Altavoz integrado y micrófono dual. Admite comunicación bidireccional. Alimentación de 12 VCC/PoE (802.3af). Protección IP67 e IK10.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,5"
Máxima resolución	2560 × 2560
Memoria interna (ROM)	4 GB
Memoria RAM	1 GB
Sistema de escaneo	Progresivo

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Velocidad de obturación electrónica</b>	Automático/Manual, 1/3 s – 1/100.000 s
<b>Iluminación mínima</b>	0,005 lux F1.6 (color, 30 IRE); 0,0005 lux F1.6 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR encendido)
<b>Relación señal/ruido</b>	> 56 dB
<b>Distancia de iluminación</b>	Hasta 15 m (IR)
<b>Control de iluminador</b>	Automático / Manual
<b>Número de iluminadores</b>	3 (LED IR)
<b>Tipo de lente</b>	Focal fija
<b>Montura de lente</b>	M12
<b>Longitud focal</b>	1,68 mm
<b>Apertura máxima</b>	F2.0
<b>Campo de visión</b>	H: 185°; V: 185°; D: 185°
<b>Control del iris</b>	Fijo
<b>Distancia mínima de enfoque</b>	0,3 m
<b>Distancia DORI (1,68 mm)</b>	Detectar: 33,6 m; Observar: 13,4 m; Reconocer: 6,7 m; Identificar: 3,4 m
<b>Zona de protección electrónica</b>	Sí
<b>IVS (Protección perimetral)</b>	Cable trampa, intrusión
<b>Conteo de personas</b>	Conteo en línea, gestión de colas, exportación de reportes (día/mes/año)
<b>Mapa de calor</b>	Sí
<b>Compresión de vídeo</b>	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (substream)
<b>Códec inteligente</b>	H.265+, H.264+
<b>Codificación IA</b>	AI H.265, AI H.264
<b>Velocidad de fotogramas</b>	Hasta 2560x2560 @ 25/30 fps (varía según stream y modo de visualización)
<b>Capacidad de transmisión</b>	3 streams
<b>Resoluciones soportadas</b>	6M, 4M, 3M, 2,7M, 2,5M, 2M, 1,6M, 1,5M, 1,3M, 1M, 720p, SVCD, VGA, QVGA, XVGA, UVGA
<b>Control de bitrate</b>	VBR, CBR, ABR
<b>Bitrate de vídeo</b>	H.264: 3 kbps – 16.384 kbps; H.265: 3 kbps – 16.384 kbps
<b>Modos Día/Noche</b>	Automático (ICR) / Color / B/N
<b>BLC</b>	Sí
<b>WDR</b>	120 dB
<b>SSA</b>	Sí
<b>Balance de blancos</b>	Auto, Natural, Luz de calle, Exterior, Manual, Regional
<b>Control de ganancia</b>	Automático / Manual
<b>Reducción de ruido</b>	3DNR
<b>Detección de movimiento</b>	Sí (4 áreas)
<b>Región de interés (RoI)</b>	Sí (4 áreas)
<b>Rotación de imagen</b>	0° / 180°
<b>Espejo</b>	Sí
<b>Enmascaramiento de privacidad</b>	4 mosaicos + 4 bloques de color
<b>Instalación</b>	Techo, pared, suelo
<b>Modos de visualización ojo de pez</b>	1O, 1P, 2P, 1R, 2R, 4R, combinaciones con PTZ, panorámica 180°/360°, VR
<b>Micrófono incorporado</b>	Sí (doble)
<b>Altavoz incorporado</b>	Sí
<b>Compresión de audio</b>	PCM, G.711a, G.711Mu, G.726
<b>Eventos de alarma</b>	SD ausente/llena/error, desconexión, conflicto IP, intrusión, detección de audio, conteo de personas, etc.
<b>Puerto de red</b>	RJ-45 (10/100 Base-T)
<b>Protocolos de red</b>	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP/SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, NTP, SNMP, P2P, etc.
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (Perfil S, G, T), CGI
<b>Usuarios simultáneos</b>	Hasta 20
<b>Almacenamiento</b>	FTP/SFTP, MicroSD hasta 512 GB, NAS
<b>Navegadores compatibles</b>	IE11, Chrome, Firefox

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Software de gestión</b>	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
<b>Ciberseguridad</b>	Cifrado de vídeo/firmware/configuración, HTTPS, 802.1x, certificados X.509, Syslog, arranque y ejecución segura
<b>Certificaciones</b>	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/UE
<b>RS-485</b>	1 puerto (1200–115200 bps)
<b>Entrada de audio</b>	1 canal RCA
<b>Salida de audio</b>	1 canal RCA
<b>Entrada de alarma</b>	1 canal (contacto húmedo, 5 mA, 3–5 VCC)
<b>Salida de alarma</b>	1 canal (contacto húmedo, 300 mA, 12 VCC)
<b>Alimentación</b>	12 VCC, 1 A o PoE (802.3af)
<b>Consumo de energía</b>	Básico: 1,4 W (12V), 2,6 W (PoE) / Máx.: 8,1 W (12V), 10,1 W (PoE)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	–30 °C a +60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	?95 %, sin condensación
<b>Protección</b>	IP67, IK10
<b>Material de carcasa</b>	Metal + plástico
<b>Dimensiones</b>	?122 mm x 53,3 mm
<b>Peso neto</b>	0,46 kg
<b>Peso bruto</b>	0,75 kg