

IPC-EBW81230 - FishEye IP H265 12M 4K DN IR10m 1.98mm IK10 IP67

Audio SD PoE MIC



SKU: IPC-EBW81230

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-fisheye/ipc-ebw81230/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Lente: 1476
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Fisheye
Etiquetas: DAHUA

Cámara IP Fisheye de 12MP para visión panorámica 360°.Sensor CMOS 1/1,7" de alta sensibilidad.Lente fija 1,98 mm ojo de pez con visión de 180°.Compresión avanzada: Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG.Visión nocturna IR de hasta 10 metros con 2 LEDs.Funciones de imagen: WDR digital, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, ROI, EIS.Audio bidireccional con micrófono integrado + entrada/salida de audio.Inteligencia integrada: conteo de personas, mapa de calor, detección de intrusión y cruce de línea (IVS).Almacenamiento local con tarjeta microSD hasta 256 GB.Conectividad PoE (802.3af) y 12 V CC.Protección IP67 contra agua y polvo y IK10 antivandálico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	IPC-EBW81230
Tipo de cámara	IP tipo Fisheye
Sensor de imagen	CMOS de 1/1,7" progresivo, 12 megapíxeles
Resolución máxima	12 MP (4000 × 3000)
Lente	Fija 1,98 mm, ojo de pez (fisheye)
Ángulo de visión	180° (horizontal y vertical)
Iluminación mínima	0,01 Lux (color) / 0 Lux con IR
Distancia IR	10 m (2 LEDs infrarrojos)
Compresión de vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG
Velocidad de cuadros	12 MP @30 fps; compatible con resoluciones menores (4K, 6MP, 1080p, etc.)
Funciones de imagen	WDR digital, BLC, HLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS

Parámetro	Valor
Audio	Micrófono integrado, entrada y salida de audio
Alarmas	2 entradas, 1 salida
Almacenamiento local	Ranura microSD hasta 256 GB
Inteligencia	Detección de movimiento, mapa de calor, conteo de personas, IVS
Conectividad	RJ-45 (10/100 Mbps)
Protocolos de red	ONVIF (S/G/T), CGI, P2P, RTSP, HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, FTP, SMTP, SNMP, NTP
Alimentación	PoE (802.3af) / 12 V CC
Consumo	Máx. 12 W
Protección	IP67, IK10
Carcasa	Metálica
Dimensiones	Ø 149,8 × 53,6 mm
Peso	0,89 kg
Temperatura de trabajo	−30 °C a +60 °C, <95 % HR sin condensación