
IPC-EBW81242-AS-IVC-S2 - FishEye IP Panamorph H265 12M DN IR10m 1.29mm IR10m IK10 IP67 Audio SD PoE MIC E/S AI



SKU: IPC-EBW81242-AS-IVC-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-fisheye/ipc-ebw81242-as-ivc-s2/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 149

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1938

Conmutación: 1956

Lente: 1993

Micrófono Integrado: 78

Protección: 190

Resolución: 1997

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Fisheye

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 12MP@25IPS. Óptica Fija de 1.29mm (185°x180° (HxV)), F2.0. 2E/2S Alarma, E/S Audio. Micro y altavoz integrados. ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P (sólo compatible con la versión general). Cámara con lente Panamorph RPL: B9VVT. Alimentación 12Vdc (6.5W, 6.1W(PoE)), PoE+. Dimensiones y peso: 149.8x59.8mm / 0.79Kg*WizMind Series: Perimeter Protection, People Counting, Smart Search, Heat Map.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR

1/1.7" CMOS 12MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

12MP@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.01Lux@F2.0

ÓPTICA

Fija de 1.29mm

LEDS IR

3 Ultra LED IR (Hasta 10m)

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) y PCM/G.711a/G.711Mu/G.726/AAC
FUNCIONES DE CÁMARA	dWDR, 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	12MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 1080P
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +55°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizMind Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión