



SKU: IPC-EW5541-AS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-fisheye/IPC-EW5541-AS/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Iluminación IR/LED:** 1938

**Conmutación:** 1956

**Lente:** 1971

**Micrófono Integrado:** 78

**POE:** 1472

**Resolución:** 1969

**WDR:** 64

**WIFI:** 65

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Fisheye

**Etiquetas:** DAHUA

Domo fisheye IP Dahua con Smart IR de 10 m, para interior

CMOS 1/2,7" de 5MP

Triple Stream

Formato Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG

Resolución de hasta 5MP a 25ips

Filtro ICR

0,006 lux F2.0

Óptica fisheye de 1,4 mm (180°)

OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo, videosensor y mascaras de privacidad

Dewarping múltiple

---

## Detección inteligente (IVS)

Mapa de calor  
Audio bidireccional  
Incorpora micrófono  
Ranura MicroSD  
Onvif, CGI, API  
12V CC  
PoE.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
<b>Sensor de imagen</b>	CMOS progresivo de 1/2,7" – 5 MP
<b>Resolución máxima</b>	2592 × 1944
<b>ROM / RAM</b>	128 MB / 512 MB
<b>Sistema de escaneo</b>	Progresivo
<b>Velocidad de obturación</b>	Automático / Manual 1/3 s – 1/100 000 s
<b>Iluminación mínima</b>	0,006 lux F2.0 (color, 30IRE) / 0,0006 lux F2.0 (B/N, 30IRE) / 0 lux con IR
<b>Relación S/N</b>	> 56 dB
<b>Distancia de iluminación</b>	10 m (3 LED IR)
<b>Control de iluminador</b>	Automático / Manual
<b>Lente</b>	Fija 1,4 mm, M12, F2.0
<b>Campo de visión</b>	180° (H) / 180° (V) / 180° (D)
<b>Iris</b>	Fijo
<b>Distancia mínima de enfoque</b>	0,2 m
<b>Distancia DORI</b>	Detectar: 28 m / Observar: 11,2 m / Reconocer: 5,6 m / Identificar: 2,8 m
<b>Funciones inteligentes</b>	Mapa de calor, IVS (cable trampa, intrusión), conteo de personas en área (hasta 4 áreas)
<b>Búsqueda inteligente</b>	Compatible con Smart NVR
<b>Compresión de vídeo</b>	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (sub)
<b>Códec inteligente</b>	Smart H.265+ / Smart H.264+
<b>Velocidad de fotogramas</b>	Principal: 2592×1944@1–25/30fps / Secundaria: 704×576@1–25fps / Terciaria: 1280×720@1–25/30fps
<b>Flujos de vídeo</b>	3
<b>Resoluciones soportadas</b>	5M, 3M, UXGA, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF
<b>Control de bitrate</b>	CBR / VBR
<b>Bitrate máx.</b>	3 kbps – 8192 kbps
<b>Día/Noche</b>	Automático (ICR) / Color / B/N
<b>WDR</b>	120 dB
<b>CLB / LLC</b>	Sí
<b>SSA</b>	Sí
<b>Balance de blancos</b>	Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Personalizado por región
<b>Control de ganancia</b>	Automático / Manual
<b>Reducción de ruido</b>	3DNR
<b>Detección de movimiento</b>	ON/OFF (4 áreas)
<b>ROI</b>	Sí (4 áreas)
<b>Iluminación inteligente</b>	Sí
<b>Privacidad</b>	4 áreas
<b>Audio</b>	Micrófono incorporado, PCM, G.711a, G.711Mu, G.726
<b>Eventos de alarma</b>	Sin/llena/error de SD, advertencia de vida útil (Dahua), desconexión, IP conflictiva, acceso ilegal, detección de movimiento, manipulación, IVS, cambio de escena, detección de audio, detección de voltaje, alarma externa, conteo de personas, detección de excepción

Parámetro	Valor
<b>Red</b>	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, SNMP, P2P
<b>Ciberseguridad</b>	Cifrado de vídeo/firmware/configuración, WSSE, filtrado IP/MAC, bloqueo de cuenta, certificados X.509, HTTPS, 802.1x, arranque y ejecución segura
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (Perfil S/G/T), CGI, Milestone, Genetec
<b>Usuarios simultáneos</b>	20 (64 Mbps total)
<b>Almacenamiento</b>	MicroSD máx. 256 GB, FTP, SFTP, NAS
<b>Navegadores</b>	IE8/9/11, Chrome, Firefox
<b>Software compatible</b>	Smart PSS, DSS, DMSS
<b>Certificaciones</b>	CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL/CUL
<b>Puertos</b>	1 entrada y 1 salida de audio (RCA), 1 entrada y 1 salida de alarma
<b>Alimentación</b>	12 V CC / PoE
<b>Consumo</b>	Básico: 3,6 W (12 V CC) / 4,4 W (PoE) – Máx.: 7,3 W (12 V CC) / 8,8 W (PoE)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	–10 °C a +50 °C (<95 % HR)
<b>Material de carcasa</b>	Metal + plástico
<b>Dimensiones</b>	44,6 mm x Ø126,2 mm
<b>Peso neto</b>	299 g