IPC-EW5541-AS - Domo fisheye IP 5 Mp Smart IR 10 m



SKU: IPC-EW5541-AS

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-fisheye/ipc-ew5541-as/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1938

Conmutación: 1956

Lente: 1971

Micrófono Integrado: 78

POE: 1472

Resolución: 1969

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Fisheye

Etiquetas: DAHUA

Domo fisheye IP Dahua con Smart IR de 10 m, para interior

CMOS 1/2,7" de 5MP

Triple Stream

Formato Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG

Resolución de hasta 5MP a 25ips

Filtro ICR

0.006 lux F2.0

Óptica fisheye de 1,4 mm (180°)

OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, 4 zonas ROI, espejo,

videosensor y mascaras de privacidad

Dewarping múltiple

Detección inteligente (IVS)

Mapa de calor

Audio bidireccional

Incorpora micrófono

Ranura MicroSD

Onvif, CGI, API

12V CC

PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

ROM/RAM

Sistema de escaneo

Velocidad de obturación

Iluminación mínima

Relación S/N

Distancia de iluminación

Control de iluminador

Lente

Campo de visión

Iris

Distancia mínima de enfoque

Distancia DORI

Funciones inteligentes

Búsqueda inteligente

Compresión de vídeo

Códec inteligente

Velocidad de fotogramas

Flujos de vídeo

Resoluciones soportadas

Control de bitrate

Bitrate máx.

Día/Noche

WDR CLB / LLC

SSA

Balance de blancos

Control de ganancia

Reducción de ruido Detección de movimiento

ROI

Iluminación inteligente

Privacidad Audio

Eventos de alarma

Valor

CMOS progresivo de 1/2,7" - 5 MP

2592 × 1944

128 MB / 512 MB

Progresivo

Automático / Manual 1/3 s - 1/100 000 s

0,006 lux F2.0 (color, 30IRE) / 0,0006 lux F2.0 (B/N, 30IRE)

/ 0 lux con IR

> 56 dB

10 m (3 LED IR)

Automático / Manual

Fija 1,4 mm, M12, F2.0

180° (H) / 180° (V) / 180° (D)

Fijo

0,2 m

Detectar: 28 m / Observar: 11,2 m / Reconocer: 5,6 m /

Identificar: 2,8 m

Mapa de calor, IVS (cable trampa, intrusión), conteo de

personas en área (hasta 4 áreas)

Compatible con Smart NVR

H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (sub)

Smart H.265+ / Smart H.264+

Principal: 2592×1944@1–25/30fps / Secundaria: 704×576@1–25fps / Terciaria: 1280×720@1–25/30fps

3

5M, 3M, UXGA, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF

CBR / VBR

3 kbps - 8192 kbps

Automático (ICR) / Color / B/N

120 dB

Sí

Sí

Automático, Natural, Farola, Exterior, Manual, Personalizado

por región

Automático / Manual

3DNR

ON/OFF (4 áreas)

Sí (4 áreas)

Sí

4 áreas

Micrófono incorporado, PCM, G.711a, G.711Mu, G.726 Sin/llena/error de SD, advertencia de vida útil (Dahua), desconexión, IP conflictiva, acceso ilegal, detección de movimiento, manipulación, IVS, cambio de escena, detección de audio, detección de voltaje, alarma externa,

conteo de personas, detección de excepción

Parámetro Red

Ciberseguridad

Interoperabilidad
Usuarios simultáneos
Almacenamiento
Navegadores
Software compatible
Certificaciones
Puertos

Alimentación

Consumo

Temperatura de funcionamiento Material de carcasa Dimensiones Peso neto Valor

IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, SNMP, P2P Cifrado de vídeo/firmware/configuración, WSSE, filtrado IP/MAC, bloqueo de cuenta, certificados X.509, HTTPS,

802.1x, arranque y ejecución segura

ONVIF (Perfil S/G/T), CGI, Milestone, Genetec

20 (64 Mbps total)

MicroSD máx. 256 GB, FTP, SFTP, NAS

IE8/9/11, Chrome, Firefox Smart PSS, DSS, DMSS

CE-LVD, CE-EMC, FCC, UL/CUL

1 entrada y 1 salida de audio (RCA), 1 entrada y 1 salida de

alarma

12 V CC / PoE

Básico: 3,6 W (12 V CC) / 4,4 W (PoE) - Máx.: 7,3 W (12 V

CC) / 8,8 W (PoE)

-10 °C a +50 °C (<95 % HR)

Metal + plástico

 $44,6 \text{ mm} \times \emptyset 126,2 \text{ mm}$

299 g