
IPC-H4A - Cubo PT IP H265 4M DN IR10m 3.6mm Wifi Audio SD 5V MIC



SKU: IPC-H4A

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-cubo/ipc-h4a/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1956

Lente: 1942

Categorías: Cámaras IP, IP Consumo, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras IP Outlet

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

La serie Hero, que forma parte de la serie Dahua Wireless, son cámaras que no solo son fáciles de instalar y operar, sino que también tienen un rendimiento excelente y son rentables. Estas cámaras de alta sensibilidad brindan imágenes nítidas y ofrecen monitoreo de 360 ??grados sin puntos ciegos. Sus poderosas funciones, como la detección humana y el seguimiento automático, no solo ayudan con la detección precisa y el seguimiento continuo de objetivos, sino que también reducen la aparición de falsas alarmas. También cuenta con conversación bidireccional, que le permite comunicarse libremente con su escena en cualquier momento y en cualquier lugar. La información se envía sincrónicamente a su teléfono para mantenerlo actualizado. Estas cámaras se utilizan mucho en escenarios pequeños como tiendas y restaurantes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Velocidad de obturación

Iluminación IR

Control IR

Ajuste de ángulo

Óptica

Campo de visión

Valor

CMOS de 1/3"

2560 × 1440 (4 MP)

Automático/Manual, 1/3 s – 1/100.000 s

Hasta 10 m (1 LED IR)

Automático

Pan: 0° ~ 355°, Tilt: -5° ~ +80°

Fija 3,6 mm, F2.0

H: 74°, V: 41°, D: 88°

Parámetro	Valor
Compresión de vídeo	H.265
Velocidad de fotogramas	Principal: 2560x1440 @25 fps / Secundaria: 640x480 @25 fps
Resoluciones soportadas	4MP (2560x1440), VGA (640x480)
Bitrate de vídeo	80 kbps – 4096 kbps
Modos Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
WDR	DWDR
Detección de movimiento	Sí
Rotación de imagen	0° / 180°
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711a
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB
Software de gestión	DMSS
App móvil	iOS y Android
Fuente de alimentación	5 V CC, 1 A
Consumo	Básico: 1,8 W / Máx.: 3,6 W
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Humedad de funcionamiento	?95%
Material	Plástico
Dimensiones	Ø77,8 × 108,1 mm
Peso neto	204,2 g