
IPC-HCBW8442 - Domo CORNER IP H265 AI 4M DN SMART WDR140dB Starlight IVS IR10m 2.5mm IK10+50J IP67 PoE SD MIC



SKU: IPC-HCBW8442

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hcbw8442/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1938

Conmutación: 1956

Lente: 1949

Micrófono Integrado: 78

POE: 1472

Protección: 126

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 4MP@25IPS con WDR. Óptica Fija de 2.5mm (135°x90° (horizontalxvertical)), F2.0.3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios. Análisis de Video compatible con NVRs SMART: Tripwire, Intrusión. Alimentación PoE (3.6W) y 12Vdc (3W). Tecnología Starlight. Múltiples visores de red: navegador web, CMS(DSS/PSS) y DMSS. Dimensiones y peso: 209.4x212x103.1mm / 0.1365Kg. AI Corner Series: Perimeter Protection, People Counting, Intelligent Search.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR

1/1.8" CMOS 4MP

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

4MP@25IPS

CONMUTACIÓN

Día - Noche con Filtro ICR

MIN. ILUMINACIÓN

0.004Lux@F1.2

ÓPTICA

Fija de 2.5mm

LEDs IR

LEDs IR (Hasta 10m)

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)	H.265+ / H.264+ / H.264B / H.264H / MJPEG / G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(140dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd D1
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB), E/S Alarma, E/S Audio
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -30°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10+50J
AI	AI Corner Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión