
IPC-HDBW1431R-ZS-S4 - Dahua Lite - Domo IP H265 4M WDR IR40m 2.8-12VFM IK10 IP67 PoE SD



SKU: IPC-HDBW1431R-ZS-S4

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw1431r-zs-s4/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1961

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

Sensor CMOS de 4MP (1/3") con baja iluminación y alta definición. Compresión H.265/H.264 con códec inteligente para ahorro de ancho de banda. Lente varifocal motorizada de 2.8 a 12 mm. IR inteligente con alcance de hasta 40 m. Funciones WDR, 3D DNR, BLC, HLC y detección de movimiento. Carcasa metálica con protección IP67 e IK10 (resistente al agua y vandalismo). Compatible con tarjetas Micro SD de hasta 256 GB. Compatible con ONVIF (Perfil S, G), CGI, P2P. Alimentación PoE (802.3af) o 12 V CC. Adecuada para hogares, comercios pequeños y pymes.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	1/3" 4MP CMOS progresivo
Resolución máxima	2688 × 1520
Iluminación mínima	0,03 Lux @ F1.7
Distancia IR	Hasta 40 m
Óptica	Varifocal motorizada 2,8–12 mm, F1.7
Campo de visión	H: 98°–31°; V: 55°–18°; D: 116°–36°
Velocidad de obturación	1/3 s – 1/1000000 s
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D DNR
Compresión de vídeo	H.265, H.264, MJPEG
Audio	No incluye micrófono/audio
Puerto de red	1 RJ-45 (10/100 Base-T)

Parámetro	Valor
Almacenamiento	Micro SD hasta 256 GB, FTP, NAS
Alimentación	12 VCC / PoE (802.3af)
Consumo	< 6,4 W
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Protección	IP67, IK10
Dimensiones	88,9 mm × Ø122 mm
Peso	0,46 kg