

IPC-HDBW2241E-S-0280B - Domo IP WizSense 2MP de exterior



SKU: IPC-HDBW2241E-S-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw2241e-s-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralSMD PlusIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Formatos de compresión

Resolución digital

Stream 1

Stream 2

Modo Día/Noche

Smart IR

Valor

CMOS 1/2,8" de 2 MP

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720),

D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)

1080P (1~25/30 ips)

D1 (1~25/30 ips)

Filtro mecánico removible (ICR)

3 LEDs IR, alcance 30 m

Parámetro	Valor
Iluminación mínima	0,002 lux F1.6 (color), 0,0002 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	H: 106°, V: 56°, D: 127°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático / Manual
Funciones de vídeo	Videosensor 4 zonas, ROI (4 regiones), máscara de privacidad (4 zonas)
Protección perimetral	Cruce de línea e intrusión, clasificación de personas/vehículos
Función inteligente	SMD Plus
Micrófono	Incorporado
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	DSS, DMSS
Aplicaciones móviles	iOS, Android
Alimentación	12V CC / PoE (802.3af)
Consumo máximo	4,7 W (12V) / 5,6 W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	< 95%
Protección	IP67, IK10 (antivandálica)
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø109,9 × 81 mm
Peso	340 g
Ajuste 3AXIS	PAN: 0°~355°, TILT: 0°~65°, Rotación: 0°~355°