
IPC-HDBW2441E-S-0280B-B - Domo IP WizSense 4MP de exterior



SKU: IPC-HDBW2441E-S-0280B-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ip-hdbw2441e-s-0280b-b/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense4MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,008/0,0008 lux, Smart IR 30mÓptica fija de 2,8 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralSMD PlusIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sensor CMOS 1/2,9" de 4 megapíxeles

Formatos de compresión: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Resolución digital: 4MP (2688x1520), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Stream 1: 4MP (2688x1520, 1~20 ips), 4MP (2560x1440, 1~25/30 ips)

Stream 2: D1 (1~25/30 ips)

Modo día/noche con filtro mecánico removible

Smart IR: 3 leds IR, 30 metros

0,008 lux F1.6 (color), 0,0008 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR on

Óptica fija de 2,8 mm

Ángulo de visión: 102°(H), 54°(V), 121°(D)

Modos de imagen: BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Espejo

Balance de blancos con 6 modos

Control de ganancia automático y manual

Soporta videosensor de 4 zonas, 4 regiones de interés (ROI) y máscara de privacidad de 4 zonas

Protección perimetral con detección de cruce de línea y detección de intrusión (los dos modos soportan clasificación de personas/vehículos)

SMD Plus

Incorpora micrófono

Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256GB (no incluida)

Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)

Protocolos de red: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Compatible con ONVIF (Profile S/G), CGI, P2P, SDK y API

Hasta 6 usuarios

Visualización remota a través de navegadores IE, Chrome, Firefox

Software de gestión DSS, DMSS

Compatible con dispositivos móviles IOS y Android

Alimentación: 12V CC / PoE (802.3af)

Consumo máximo: 5W (12V) / 6W (PoE)

Temperatura de funcionamiento de -40°C ~ +60°C

Humedad relativa: <95%

Grado de protección IP67

Protección antivandálica IK10

Carcasa de metal

Dimensiones: Ø109,9 x 81 (Al) mm

Peso: 340 g

3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotación)