

IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B - Domo IP H265 6M WDR Iluminación Dual LED30m/IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE SD AI



SKU: IPC-HDBW2649E-S-IL-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw2649e-s-il-0280b/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,002/0,0002 lux, Smart Dual Light 30m Óptica fija 2,8 mm WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI Protección perimetral, SMD Plus Incorpora micrófono Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Formatos de compresión	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG
Resoluciones digitales	1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480), VGA (640×480), CIF (352×288 / 352×240)
Stream 1	1080P (1–25/30 ips)
Stream 2	D1 (1–25/30 ips)
Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación	Smart Dual Light: 3 LED IR + 4 LED luz cálida, hasta 30 m
Iluminación mínima	0,002 lux F1.6 (color); 0,0002 lux F1.6 (B/N); 0 lux con IR encendido
Óptica	Fija 2,8 mm
Ángulo de visión	105° (H), 56° (V), 126° (D)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D-NR, Espejo
Balance de blancos	6 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Videosensor / ROI / Privacidad	Videosensor 4 zonas; 4 regiones ROI; máscara de privacidad 4 zonas

Parámetro	Valor
Protección perimetral (IVS)	Cruce de línea e intrusión con clasificación de personas/vehículos
SMD	SMD Plus
Audio	Micrófono incorporado; 1 entrada / 1 salida de audio
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/T/G), CGI, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 6 usuarios
Visualización remota	Navegadores IE, Chrome y Firefox
Software de gestión	Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care
Móviles	iOS y Android
Alimentación	12 V CC / PoE (802.3af)
Consumo	6,2 W (12 V) / 7,5 W (PoE)
Temperatura (almacenamiento)	?40 °C ~ +60 °C
Temperatura (funcionamiento)	?40 °C ~ +60 °C
Humedad	? 95 %
Protecciones	IP67; IK10 (antivandálica)
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø109,9 (An) × 81 (Al) mm
Peso	Neto 350 g; bruto 500 g
3-Axis	Pan 0°~355°, Tilt 0°~65°, Rotación 0°~355°