

IPC-HDBW2841E-S-0280B-B - Domo IP H265 8M DN WDR Starlight IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE SD AI Color negro



SKU: IPC-HDBW2841E-S-0280B-B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDBW2841E-S-0280B-B/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Sensor CMOS de 1/2.7" con resolución máxima de 8?MP (3840?x?2160 a 20 fps)Compresión de vídeo: H.265, H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEGLente fija de 2.8?mm con ángulo de visión horizontal de 106°Iluminación IR inteligente con alcance de hasta 30 metrosFunciones de imagen: WDR 120?dB, BLC, HLC, 3D DNR, rotación, ROI, máscara de privacidadInteligencia artificial: detección de cruce de línea, intrusión, clasificación humano/vehículo, SMD PlusMicrófono integrado para captación de audioRanura microSD para almacenamiento local hasta 256 GBProtección IP67 contra agua/polvo y resistencia antivandálica IK10Alimentación PoE (802.3af) o 12?V DC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Sensor de imagen	1/2.7? CMOS progresivo
Resolución	8 MP (3840 x 2160 a 20 fps)
Iluminación mínima	0.009 lux (color), 0.0009 lux (B/N), 0 lux con IR
Lente	2.8 mm fija, F2.0
Ángulo de visión	Horizontal: 106°, Vertical: 55°, Diagonal: 125°
Alcance IR	Hasta 30 m
Compresión de vídeo	H.265, H.264, Smart H.265+/H.264+, MJPEG
WDR / DNR	WDR 120 dB / 3D DNR
Funciones IA	Tripwire, intrusión, humano/vehículo, SMD Plus
Audio	Micrófono integrado

Especificación	Detalle
Almacenamiento local	MicroSD hasta 256 GB
Alimentación	12 V DC / PoE (802.3af)
Consumo	2.6 W (12 V), hasta 5.4 W (PoE)
Protección física	IP67 / IK10
Temperatura de trabajo	–40 °C a +60 °C
Dimensiones	Ø109.9 x 81 mm
Peso	340 g