

IPC-HDBW2841R-ZS - Domo IP WizSense 8MP de exterior



SKU: IPC-HDBW2841R-ZS

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw2841r-zs/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1959

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Domo IP Dahua WizSense8MP@20ips, Smart H.265+ICR, 0,008/0,0008 lux, Smart IR 40mÓptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mmWDR 120dB, 3D-NR, 4 ROIProtección perimetralSMD PlusIncorpora micrófonoRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Compresión de vídeo

Resoluciones soportadas

Stream 1

Stream 2

Día/Noche

Smart IR

Iluminación mínima

Óptica

Ángulo de visión

Modos de imagen

Balance de blancos

Control de ganancia

Funciones inteligentes

Valor

CMOS 1/2,7" de 8 MP

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

8MP (3840×2160), 6MP (3072×2048), 5MP (3072×1728),

5MP (2880×1620), 4MP (2688×1520), 3MP (2048×1536),

3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960),

720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF

(352×288)

8MP

D1 (1~25/30 ips)

Filtro mecánico removible (ICR)

2 LED IR, hasta 40 m

0,008 lux F1.5 (color), 0,0008 lux F1.5 (B/N), 0 lux IR encendido

Motorizada varifocal 2,7 – 13,5 mm, AF

Horizontal: 113°~31° · Vertical: 58°~18° · Diagonal: 138°~36°

BLC, HLC, WDR 120 dB, 3D NR, Espejo

Automático y manual, 6 modos

Automático / Manual

Detección de cruce de línea, intrusión, clasificación

Parámetro	Valor
ROI y enmascaramiento	personas/vehículos, SMD Plus
Audio	4 regiones ROI, 4 zonas de máscara de privacidad
Almacenamiento local	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ranura microSD hasta 256 GB (no incluida)
Protocolos	RJ45 (10/100 Base-T)
	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
Compatibilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, P2P, Milestone, SDK, API
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	IE, Chrome, Firefox
Software compatible	Smart PSS, DSS, DMSS
Apps móviles	iOS, Android
Alimentación	12 V CC / PoE (802.3af)
Consumo	6,3 W (12 V) / 7,3 W (PoE)
Protección	IP67, IK10 antivandálico
Carcasa	Metal
Temperatura de funcionamiento	−30 °C ~ +60 °C (<95 % HR)
Temperatura de almacenamiento	−40 °C ~ +60 °C (<95 % HR)
Dimensiones	Ø122 × 93,4 mm
Peso	500 g
Ajuste 3 ejes	PAN: 0°~355° · TILT: 0°~67° · Rotación: 0°~355°