
IPC-HDBW3241F-AS-M - Domo IP H265 AI 2M DN SMART WDR Starlight IVS SMD IR30m 2.8mm IK10 IP67 PoE MOVIL SD MIC



SKU: IPC-HDBW3241F-AS-M

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/ipc-hdbw3241f-as-m/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 78

Protección: 190

Resolución: 1940

SMD+: 93

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras

Etiquetas: DAHUA, OUTLET

Resolución hasta 2MP@25IPS. Óptica Fija de 2.8mm (106°x57°x126° (HxVxD)), F1.6.3 Streams simultáneos hasta 20 usuarios. Alimentación PoE y 12Vdc (5.7W). Tecnología Starlight. Micro Integrado. Conector aviación M12. Dimensiones y peso: 108.9x55mm / 0.38Kg. * AI Series: Perimeter Protection, Intelligent Search, SMD Plus.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SENSOR

MAX. RESOLUCIÓN / IPS

CONMUTACIÓN

MIN. ILUMINACIÓN

ÓPTICA

LEDS IR

COMPRESIÓN (VÍDEO/AUDIO)

1/2.8" CMOS 2MP

2MP@25IPS

Día - Noche con Filtro ICR

0.002Lux@F1.6

Fija de 2.8mm

LEDs IR (Hasta 30m)

H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (Sub Stream) /

G.711a/G.711Mu/AAC/G.726

FUNCIONES DE CÁMARA	WDR(120dB), 3DNR, HLC, BLC
STREAM DE VÍDEO	Main 1080P@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS
INTERFAZ AUXILIAR	Micro SD (hasta 256GB)
ALIMENTACIÓN / CONSUMO	12Vdc y PoE
TEMPERATURA	De -40°C a +60°C (95% HR)
PROTECCIÓN	IP67 e IK10
AI	WizSense Series
ANALÍTICA IVS	Tripwire e Intrusión
SOPORTA SMD	Clasificación de vehículos y personas y la búsqueda inteligente