
IPC-HDBW3449E-AS-IL-0280B - Domo IP H265 4M WDR Iluminación Dual LED40m/IR40m 2.8mm IK10 IP67 PoE SD AUDIO MIC E/S AI



SKU: IPC-HDBW3449E-AS-IL-0280B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/IPC-HDBW3449E-AS-IL-0280B/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1947

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Resolución 4?MP (2688?x?1520) a 25/30?fps; sensor 1/2.9? CMOS Codificación avanzada AI H.265+, Smart H.265+/H.264+/H.264, MJPEG Dual Light: 3 LEDs IR + 4 LEDs de luz cálida, alcance hasta 40?m ambos modos Detección inteligente: intrusión, cruce de línea, clasificación humano/vehículo, SMD?4.0, AI SSA Funciones WDR 120?dB, 3D DNR, HLC, BLC, rotación de imagen Protección robusta: IP67 (impermeable) y IK10 (antivandálica) Alimentación 12?V?DC o PoE (802.3af), consumo aprox. 4?W Audio y alarmas: micrófono incorporado, 1 entrada y 1 salida de alarma/audio Ranura micro?SD para hasta 512?GB de almacenamiento local

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Especificación	Detalle
Sensor de imagen	1/2.9? CMOS
Resolución máxima	2688 × 1520 a 25/30 fps
Iluminación mínima	0.005 lux @F1.4 (color); 0.0005 lux (B/N)
Iluminadores	IR + luz cálida, hasta 40 m cada uno
Lente fija	2.8 mm (también versiones 3.6 mm y 6 mm disponibles)
F?stop	F1.4
Codificación de video	AI H.265, Smart H.265+/H.264+/H.264, MJPEG
Funciones de imagen	WDR 120 dB, 3D DNR, HLC, BLC, rotación, marca de agua digital
Detección inteligente	Intrusión, tripwire, humano/vehículo, SMD 4.0, AI SSA
Audio y alarmas	Micrófono integrado; 1 entrada, 1 salida
Almacenamiento local	micro?SD hasta 512 GB

Especificación	Detalle
Conectividad y alimentación	Ethernet 10/100, IPv4/IPv6, PoE/12 V DC
Protección física	IP67, IK10
Consumo energético	3.2 W (DC), 4.1 W (PoE)
Operativa ambiental	?40 °C a +60 °C, ?95% humedad
Dimensiones / Peso	Ø111.7 x 89.1 mm; 528 g